

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 356										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll- wider- stand	Nass- haftung	Geräusch- emission	
Radgröße 15 Zoll	4,5Jx15	42	VA/HA	165 HR 15	Michelin XAS	–	-	-	-	356 B, alle Modelljahre 356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	165 HR 15	Michelin XAS	–	-	-	-	356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NEU	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NEU	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 HR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912	bis 1968									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	4,5 od. 5,5Jx15	42	VA/HA	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 Mod. '66-'68
Typ 911	ab 1969									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	7Jx16	23,3	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	7Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
Typ 911	Turbo (930)									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911 Turbo (Mod. '75-'89)
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look" (Mod. '85-'86)
	8Jx16	10,6	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	
	7Jx16			205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"
	9Jx16			245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 HR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914/6										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	5,5Jx15	42	VA/HA	165 HR 15	Michelin XAS	–	-	-	-	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 HR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll- wider- stand	Nass- haftung	Geräusch- emission	
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 S, Mod. '86-'88
	6Jx16	52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 S, Mod. '86-'88
	7Jx16	52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll- wider- stand	Nass- haftung	Geräusch- emission	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, Mod. '78-'82
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	928 S, Mod. '80-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll- wider- stand	Nass- haftung	Geräusch- emission	
Radgröße 15 Zoll	7Jx15	23,3	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	944, Mod. '82-'86
	8Jx15	10,6	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	944 Turbo, Mod. '85-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944 Mod. '87-'89
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	944 S Mod. '87-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944 S2 Mod. '89-'91
	8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	944 S2 R01-Fahrwerk
	9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	944 Mod. '87-'89
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	944 S Mod. '87-'88
										944 S2 Mod. '89-'91
										944 Turbo Mod. '87-'91

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	959
17 Zoll	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964										
							EU-Reifenlabel			
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	Fahrzeuge
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52/	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
		52,3			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94
					Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	964 Carrera RS Mod. '92
	8Jx16	52/	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94
52,3		Michelin Pilot Exalto PE2			N0	C	C))) 73 dB		
		Continental ContiSportContact NEU			N2	F	B)) 71 dB		
	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B)) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94
		9Jx16 *)			52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A))) 72 dB	964 Carrera RS Mod. '92
	8Jx17	52	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94
		Continental ContiSportContact2			N2	G	B)) 72 dB		
		Michelin Pilot Sport PS2			N3	E	A)) 70 dB		
	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94
		Continental ContiSportContact2			N2	G	B)) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94	
		Michelin Pilot Sport PS2			N3	F	A))) 72 dB	964 Carrera RS Mod. '92	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94
		Continental ContiSportContact2			N2	G	B)) 72 dB		
		Michelin Pilot Sport PS2			N3	E	A)) 70 dB		
Typ 964										
Turbo										
							EU-Reifenlabel			
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	Fahrzeuge
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 71 dB	964 Turbo Mod. '91 u. '92
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	964 Turbo S Mod. '92
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A))) 72 dB	964 C2 "Turbo-Look" '92-'93
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	
	8Jx17	52	VA	225/45 ZR17	Bridgestone S01	N0	-	-	-	964 Turbo Mod. '91 u. '92
		9,5Jx17 *)			68	HA	275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0	F
										964 C2 "Turbo-Look" '92-'93
										964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C)) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	
	10Jx18	65/	HA	265/35 ZR18	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	
		Pirelli P Zero Rosso			N4	E	A)) 72 dB		
		Bridgestone Potenza S-02A			N3	F	C)) 72 dB		
		61			Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 Mod. '92-'95
17 Zoll					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	968 CS Mod. '93-'95
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	
Typ 968 Turbo S										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, Mod '93
18 Zoll	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NEU	N2	F	B) 71 dB	
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera S Mod. '97 u. '98
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	nicht; Targa, Cabrio vor '96
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Typ 993	GT 2									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2; Mod. '96-97
	10Jx18	40	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	993 GT 2; Mod. '96-97
	10Jx18	40	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB	993 GT 2; Mod. '96-97
Typ 993	Turbo									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera 4S
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 74 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) mit 25 mm Distanzscheibe je Rad an der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.