

구동축전지 정보제공 (자동차관리법 제 8 조의 3 및 자동차등록규칙 제 28 조의 3 관련)

모델명 (SUV/COUPE, 4 인승/5 인승 동일)			구동전동기 최고출력	구동축전지 팩			구동축전지 셀			
			제품명	용량 (Ah)	정격전압 (V)	제조사, 생산국가	제조사	주요 원료	형태	
카이엔 E-하이브리드 카이엔 S E-하이브리드 카이엔 터보 E-하이브리드			130kW(3200rpm)	BATTYP27	70.8	370.3	삼성 SDI, 헝가리	삼성 SDI	니켈, 코발트, 알루미늄	각형
파나메라 4 E-하이브리드 파나메라 터보 E-하이브리드 파나메라 터보 S E-하이브리드			140kW(3200rpm)	CS0370	70.8	370.3	삼성 SDI, 헝가리	삼성 SDI	니켈, 코발트, 알루미늄	각형
마칸	25 년식 마칸	후축: 250kW(4300~14900rpm)	BATTYP02	151.1	662.4	드렉슬마이어, 독일	CATL	니켈, 망간, 코발트	각형	
	25 년식 마칸 4	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 280kW(4700~10000rpm)								
	25 년식 마칸 4S	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 352kW(11300rpm)								
	25 년식 마칸 터보	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 495kW(6500rpm)								
	26 년식 마칸 4	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 280kW(4700~10000rpm)	BT1111-A	151.6	660.6		삼성 SDI	니켈, 코발트, 알루미늄		
	26 년식 마칸 4S	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 352kW(11300rpm)								
	26 년식 마칸 GTS	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 495kW(6500rpm)								
	26 년식 마칸 터보	전축: 175kW(5400~13000rpm) 후축: 495kW(6500rpm)								
타이칸	타이칸	후축: 300kW(4900~16000rpm)	T9J1911	144.1	616.5	드렉슬마이어, 독일	LG 에너지 솔루션	니켈, 코발트, 망간, 알루미늄	파우치형	
	타이칸 (High)	후축: 320kW(5300~16000rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 4	전축: 176 kW(5600~6500rpm) 후축: 355kW(12000~12400rpm)	T9J1911	144.4	616.5					
	타이칸 4 (High)	전축: 176 kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.4	726.6					
	타이칸 4S (High)	전축: 176 kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 GTS	전축: 176kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.4	726.6					
	타이칸 터보	전축: 176kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 터보 S	전축: 252kW(6000rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 터보 GT	전축: 252kW(6000rpm) 후축: 503kW(6900rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 터보 GT 바이작패키지	전축: 252kW(6000rpm) 후축: 503kW(6900rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 크로스 투리스모	전축: 176kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 크로스 투리스모 4S	전축: 176 kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	타이칸 크로스 투리스모 터보	전축: 176 kW(5600~8400rpm) 후축: 415kW(15400rpm)	T9J1913	144.1	726.6					
	카이엔 일렉트릭	카이엔 일렉트릭	전축:175kW(5400~13000rpm) 후축: 280kW(4700~10000rpm)	BATTYP03	160.7					704.6
카이엔 S 일렉트릭		전축:175kW(5400~13000rpm) 후축: 388kW(5000~5500rpm)								
카이엔 터보 일렉트릭		전축:270kW(6100~13600rpm) 후축: 600kW(5750~6750rpm)								