

PORSCHE

Zwischenwartung (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2014

Fahrzeug-Ident-Nr. _____

Arbeitsanweisung
zum Auftrag Nr. _____

☐ **Zwischenwartung**

bei 30000, 90000, 150000, 210000 km / 20000, 60000, 100000, 140000 mls usw.

(Arbeitsposition: 03 14 00..)

Beschreibungen zu den einzelnen Wartungspunkten siehe PIWIS Infosystem Reparaturleitfaden

Hinweis: Sollte die Kilometerleistung für eine Regelwartung nicht erreicht werden, muss spätestens nach 2, 6, 10... Jahren eine Wartung durchgeführt werden.

Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

	✓
Elektrik	
Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	
Signalhorn: Funktion prüfen	
Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)	
Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen; Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Macan S Diesel)	
Fahrzeug innen	
Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen	
Fahrzeug außen	
Wischerblätter prüfen	
Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen	
Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Macan S Diesel)	
Fahrzeug unten	
Motoröl ablassen, Ölfiter ersetzen (Beim Macan / S Diesel Ölwechsel-Serviceplan beachten)	
Bereifung und Notrad: Zustand prüfen	
Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion	
Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung	
Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)	
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	
Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen	
Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung	
Motorraum	
Motoröl einfüllen	
Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen	
Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten, ausschließlich die von Porsche freigegebenen Scheibenreinigungsmittel verwenden	

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

PORSCHE

Zwischenwartung (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2014

Fahrzeug-Ident-Nr. _____

Arbeitsanweisung
zum Auftrag Nr. _____

☐ **Zusatzwartung alle 2 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 51 00..)

Bremsflüssigkeit ersetzen (nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden)

Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen

Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen

☐ **Zusatzwartung alle 4 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 52 00..)

Reduktionsmittel AdBlue® ersetzen (Macan S Diesel)(bei Laufleistungen von weniger als 15.000 km / 10.000 mls in vier Jahren)

☐ **Zusatzwartung Zündkerzen**
alle 60000 km / 40000 mls oder 6 Jahre
(Arbeitsposition: 03 81 00..)

Zündkerzen ersetzen

☐ **Zusatzwartung alle 90000 km / 60000 mls oder 6 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 83 00..)

Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Macan S Diesel)

☐ **Zusatzwartung alle 240000 km / 160000 mls oder 16 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 95 00..)

Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen

Achsantrieb hinten: Öl ersetzen

☐ **Zusatzwartung alle 60000 km / 40000 mls oder 6 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 79 00..)

PDK-Getriebe: Öl und Filter ersetzen

☐ **Zusatzwartung alle 120000 km / 80000 mls oder 6 Jahre**
(Arbeitsposition: 03 85 00..)

Luftfilter: Filtereinsätze ersetzen (Macan S / Turbo)

Unterschrift (Monteur): _____

Probefahrt:

Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen

Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Unterschrift (Endkontrolle): _____

Porsche Zentrum