

PORSCHE

保养 (仅限中国) Cayenne/S/GTS/Turbo/Turbo S 自 2009 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

保养

当行驶里程达到 60,000、120,000、180,000、240,000 等公里时。

(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注释: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 4、8、12.....年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

将燃油箱内的燃油与添加剂混合 (由 Porsche 提供的 Keropur, 零件号 000 043 206 89)	
诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养间隔	
车辆底部和发动机舱: 目视检查是否发生泄漏 (机油和其他液体)	
发动机舱: 目视检查有无损坏	
车身底板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏	
更换发动机机油和机油滤清器 (请遵循针对 Cayenne 的机油更换服务计划)	
PDCC: 检查液位	
空调滤芯: 更换滤芯	
检查传动带	
转向机: 目视检查防尘套是否损坏。	
横拉杆接头: 检查间隙和防尘套	
动力转向: 检查液位	
燃油管路和连接: 目视检查	
散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况	
冷却液: 检查液位和防冻液	
脚操纵式驻车制动: 检查自由间隙	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否磨损	
制动软管和管路: 目视检查是否存在损坏、布线是否正确, 以及是否存在腐蚀现象	
驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
轴接头: 检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
排气系统: 目视检查是否有泄漏和损坏, 检查发动机支座	
轮胎、应急备胎和外部备胎: 检查状况和轮胎压力	
润滑车门限位器和紧固销	
全景式天窗系统: 设定控制单元	
风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗系统: 检查工作情况、液位和喷嘴调节, 在冬季月份检查防冻液; 检查雨刮片	
安全带: 检查工作情况和状况	
所有前照灯: 检查设置; 喇叭: 检查工作情况	
蓄电池和通风软管: 检查功能状态和液位	
拖车挂接装置: 检查工作情况	
目视检查气囊单元 (请参见“附加保养”)	

转后页

版权所有

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

售后服务工程

2008 年 5 月德国印刷

PORSCHE

保养 (仅限中国) Cayenne/S/GTS/Turbo/Turbo S 自 2009 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

--

附加保养, 更换火花塞

(人工操作 03 81 00 ..)

更换火花塞 - Cayenne	每行驶 60,000 公里或每 4 年	
更换火花塞 - Cayenne S/GTS	每行驶 30,000 公里或每 4 年	
更换火花塞 - Cayenne Turbo/S	每行驶 20,000 公里或每 4 年	

每行驶 90,000 公里或每 6 年进行一次附加保养

(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 贮罐	
------------	--

每行驶 120,000 公里或每 4 年进行一次附加保养

(人工操作 03 85 00 ..)

空气滤清器: 更换滤芯	
-------------	--

每行驶 240,000 公里或每 16 年进行一次附加保养

(人工操作 03 95 00 ..)

全轮驱动主减速器: 更换机油	
后主减速器: 更换机油	
分动箱: 更换机油	
手动变速器: 更换机油	
Tiptronic 变速器: 更换 ATF 和 ATF 滤清器	

每 2 年

(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液 (仅限使用原装 Porsche 制动液)	
长期质保的文件状态报告	

每 4 年

(人工操作 03 52 00 ..)

更换轮胎密封化合物	
-----------	--

4 年、8 年、10 年后每 2 年的

(人工操作 03 54 00 ..)

目视检查气囊单元 (请参见“保养”)	
--------------------	--

签名 (装配工) : _____

路试 :

遥控器、前排座椅、脚制动和驻车制动 (连同作用行程)、发动机、离合器、转向系统、变速器、倒车辅助、巡航控制、PSM 开关、暖风系统、空调和仪表: 检查工作情况	
机油、液体: 目视检查是否存在泄漏	

签名 (最终检查) : _____