

自 2014 年款起的 Macan

截至日期: 2017/05

认可的全天候轮胎品牌

| 95B 车型 | Macan、Macan S、Macan GTS、Macan Turbo、Macan S Diesel | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|----|------------|---------|-------------|-------------------|----|------|-------|---------|-----|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾ | 8J x 18 | 21 | 前桥 | 235/60 R18 | 103 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Continental | ContiProContactTX | N0 | C | C |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | C | C |) 71 dB | 不允许 |
| | 9J x 18 | 21 | 后桥 | 255/55 R18 | 105 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 71 dB | 允许 |
| | | | | | | Continental | ContiProContactTX | N0 | C | C |) 72 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | B | C |) 71 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 19 英寸 | 8J x 19 | 21 | 前桥 | 235/55 R19 | 101 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Continental | ContiProContactTX | N0 | C | C |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | B | C |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS 2 | N0 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | 9J x 19 | 21 | 后桥 | 255/50 R19 | 103 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 71 dB | 允许 |
| | | | | | | Continental | ContiProContactTX | N0 | C | C |) 72 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | B | C |) 71 dB | 允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS 2 | N0 | B | C |) 70 dB | 允许 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 车轮尺寸 20 英寸 ²⁾ | 9J x 20 | 26 | 前桥 | 265/45 R20 | 104 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | B | B |) 73 dB | 不允许 |
| | 10J x 20 | 19 | 后桥 | 295/40 R20 | 106 V | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde AS | N0 | B | B |) 72 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

1) 不适用于 Macan GTS、Macan Turbo，且不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。

2) 仅可在后桥上与轮眉接长件搭配使用。

2003 至 2006 年款的 Cayenne

截至日期: 2017/01

认可的全天候轮胎品牌

| 9PA 车型 | Cayenne | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----|-------|---------------------------|---------|-------------|------------------|----|------|-------|-----------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 17 英寸 ¹⁾ | 7.5J x 17 | 53 | 前桥/后桥 | 235/65 R 17 ¹⁾ | 108 H | Continental | 4x4 Contact | N1 | E | C |))) 73 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 18 英寸 ²⁾ | 8J x 18 | 57 | 前桥/后桥 | 255/55 R 18 ²⁾ | 109 V | Continental | 4x4 Contact | N1 | E | C |)) 74 dB | 允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N1 | B | C |) 71 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Zero | N0 | E | B |) 72 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 19 英寸 | 9J x 19 | 60 | 前桥/后桥 | 275/45 R 19 | 108 V | Continental | 4x4 Contact | N0 | E | C |) 74 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | C | E |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | C | C |) 71 dB | 仅限后桥 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (NO、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

防滑链不应与厚垫片一起安装。

速度指数:
H = 210 km/h (130 mph)
V = 240 km/h (150 mph)

1) 不适用于 Cayenne S、Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S。

2) 不适用于 Cayenne Turbo (配备发动机动力套件"E81")、Cayenne Turbo S。

2008 至 2010 年款的 Cayenne

截至日期: 2017/01

认可的全天候轮胎品牌

| 9PA 车型 | Cayenne | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----|-------|-----------------------------|---------|-------------|------------------|----|------|-------|-----------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 17 英寸 ¹⁾ | 7.5J x 17 | 53 | 前桥/后桥 | 235/65 R 17 ¹⁾³⁾ | 108 V | Continental | 4x4 Contact | N1 | E | C |))) 73 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 18 英寸 ²⁾ | 8J x 18 | 57 | 前桥/后桥 | 255/55 R 18 ²⁾³⁾ | 109 V | Continental | 4x4 Contact | N1 | E | C |)) 74 dB | 允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N1 | B | C |)) 71 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 19 英寸 | 9J x 19 | 60 | 前桥/后桥 | 275/45 R 19 | 108 V | Continental | 4x4 Contact | N0 | E | C |)) 74 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | C | E |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | C | C |)) 71 dB | 仅限后桥 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

防滑链不应与厚垫片一起安装。

速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

1) 仅适用于 Cayenne (V6)。

2) 不适用于 Cayenne Turbo (配备发动机动力套件“E81”)、Cayenne Turbo S 或自 2009 年款起的 Cayenne Turbo。

3) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的车辆。

2011 至 2014 年款的 Cayenne

截至日期: 2017/05

认可的全天候轮胎品牌

| 92A 车型 | Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Hybrid、Cayenne S Diesel、Cayenne GTS | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|-------|---------------------------|---------|-------------|---------------------------|----|------|-------|---------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 半尺寸 18 英寸 ¹⁾ | 8J x 18 | 53 | 前桥/后桥 | 255/55 R 18 ¹⁾ | 109V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N1 | B | C |) 71 dB | 允许 |
| 半尺寸 19 英寸 ²⁾ | 8.5J x 19 | 59 | 前桥/后桥 | 265/50 R 19 | 109V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | C |) 71 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | C | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| 半尺寸 20 英寸 | 9J x 20 | 57 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 69 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | 9.5J x 20 | 47 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |

| 92A 车型 | Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----|-------|-------------|---------|-------------|---------------------------|----|------|-------|---------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 半尺寸 19 英寸 ¹⁾ | 8.5J x 19 | 59 | 前桥/后桥 | 265/50 R 19 | 109V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | C |) 71 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | C | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| 半尺寸 20 英寸 | 9J x 20 | 57 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 69 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | 9.5J x 20 | 47 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。
速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的车辆。
2) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的 Cayenne GTS 车辆。

自 2015 年款起的 Cayenne

截至日期: 2017/05

认可的全天候轮胎品牌

| 92A 车型 | Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Diesel、Cayenne S E-Hybrid | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|-------|-------------|---------|-------------|---------------------------|----|------|-------|---------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾ | 8J x 18 | 53 | 前桥/后桥 | 255/55 R 18 | 109V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP GreenX | N1 | B | C |) 71 dB | 允许 |
| | | | | | | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | E | C |) 76 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 19 英寸 ⁴⁾ | 8.5J x 19 | 59 | 前桥/后桥 | 265/50 R 19 | 110V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | C |) 71 dB | 仅限后桥 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9J x 20 | 57 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | 9.5J x 20 ²⁾ | 47 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |

| 92A 车型 | Cayenne GTS、Cayenne Turbo | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----|-------|-------------|---------|-------------|---------------------------|----|------|-------|---------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾ | 8.5J x 19 | 59 | 前桥/后桥 | 265/50 R 19 | 110V XL | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Michelin | Latitude Tour HP | N0 | B | C |) 71 dB | 仅限后桥 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9J x 20 ³⁾ | 57 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | 9.5J x 20 ²⁾ | 47 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |

| 92A 车型 | Cayenne Turbo S | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----|-------|-------------|---------|-------------|---------------------------|----|------|-------|---------|------|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9J x 20 ³⁾ | 57 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 仅限后桥 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 仅限后桥 |
| | 9.5J x 20 ²⁾ | 47 | 前桥/后桥 | 275/45 R 20 | 110V XL | Continental | CrossContact LX Sport | N0 | C | C |) 76 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N1 | B | B |) 71 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde All Season | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。
速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

防滑链不应与厚垫片一起安装。

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配。
- 3) 允许用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆，具体取决于车轮类型。
- 4) 不适用于配备 20 英寸保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。

自 2018 年款起的 Cayenne

截至日期: 2018/04

认可的全天候轮胎品牌

| 9YA 车型 | Cayenne、Cayenne S | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----|----|--------------|---------|----------|--------------------|----|------|-------|---------|-----|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾³⁾ | 8,5J x 19H2 | 47 | 前桥 | 255/55 R19 | 111V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | B |) 69 dB | 允许 |
| | 9,5J x 19H2 | 54 | 后桥 | 275/50 R 19 | 112V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | B |) 69 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 20 英寸 ¹⁾²⁾ | 9,0J x 20H2 | 50 | 前桥 | 275/45 R20 | 110V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N1 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | 10,5J x 20H2 | 64 | 后桥 | 305/40 R 20 | 112V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 21 英寸 ²⁾ | 9,5J x 21H2 | 46 | 前桥 | 285/40 ZR 21 | 109V XL | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | B |) 70 dB | 不允许 |
| | 11,0J x 21H2 | 58 | 后桥 | 315/35 ZR 21 | 111V XL | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | C |) 70 dB | 允许 |
| 9YA 车型 | Cayenne Turbo | | | | | | | | | | | |
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 20 英寸 ¹⁾²⁾ | 9,0J x 20H2 | 50 | 前桥 | 275/45 R20 | 110V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N1 | B | C |) 69 dB | 不允许 |
| | 10,5J x 20H2 | 64 | 后桥 | 305/40 R 20 | 112V XL | Michelin | PSAS3 | N0 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N1 | B | C |) 69 dB | 允许 |
| 车轮尺寸 21 英寸 ²⁾ | 9,5J x 21H2 | 46 | 前桥 | 285/40 ZR 21 | 109Y XL | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | B |) 70 dB | 不允许 |
| | 11,0J x 21H2 | 58 | 后桥 | 315/35 ZR 21 | 111Y XL | Pirelli | Scorpion Verde A/S | N0 | B | C |) 70 dB | 允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配。
- 3) 不适用于配备保时捷表面涂层制动系统 (PSCB) 的车辆。

防滑链不应与厚垫片一起安装。

Panamera - 2010 至 2013 年款

截至日期: 2017/05

认可的全天候轮胎品牌

| 970 车型 | Panamera、Panamera 4、Panamera S/4S、Panamera GTS、Panamera Turbo/Turbo S、Panamera Diesel、Panamera S Hybrid | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----|-------------|---------|-------------|-------------------------|----|------|-------|---------|-----|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾ | 9J x 19 | 60 | 前桥 | 255/45 R 19 | 100 V | Continental | Pro Contact | N0 | F | B |) 73 dB | 不允许 |
| | | | | | | Continental | Pro Contact | N1 | E | C |) 73 dB | 不允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | C | C |) 70 dB | 不允许 |
| | | | | | | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N1 | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | A |) 72 dB | 不允许 |
| | 10J x 19 | 61 | 后桥 | 285/40 R 19 | 103 V | Continental | Pro Contact | N0 | F | B |) 74 dB | 允许 |
| | | | | | | Continental | Pro Contact | N1 | E | C |) 73 dB | 允许 |
| | | | | | | Goodyear | Eagle LS2 | N0 | C | C |) 70 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N1 | B | B |) 72 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | B | C |) 72 dB | 不允许 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9.5J x 20 | 65 | 前桥 | 255/40 R 20 | 101V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N0 | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| | 11J x 20 | 68 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N0 | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | C |) 74 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 20 | 63 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N0 | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | C |) 74 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

1) 适用于除配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的 Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive 之外的所有车型。

Panamera - 2014 至 2016 年款

截至日期: 2017/05

认可的全天候轮胎品牌

| 970 车型 | Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S E-Hybrid、Panamera S、Panamera 4S、Panamera S Executive、Panamera 4S Executive、Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|----|-------------|---------|-------------|-------------------------|----|------|-------|---------|-----|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾ | 9J x 19 | 60 | 前桥 | 255/45 R 19 | 100 V | Continental | Pro Contact | N1 | E | C |) 73 dB | 不允许 |
| | | | | | | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N1 | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | A |) 72 dB | 不允许 |
| | 10J x 19 | 61 | 后桥 | 285/40 R 19 | 103 V | Continental | Pro Contact | N1 | E | C |) 73 dB | 允许 |
| | | | | | | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | N1 | B | B |) 72 dB | 允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | B | C |) 72 dB | 不允许 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9.5J x 20 | 65 | 前桥 | 255/40 R 20 | 101V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| | 11J x 20 | 68 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 20 | 63 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| 970 车型 | Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive | | | | | | | | | | | |
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9.5J x 20 | 65 | 前桥 | 255/40 R 20 | 101V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| | 11J x 20 | 68 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 20 | 63 | 后桥 | 295/35 R 20 | 105V XL | Michelin | Pilot Sport A/S Plus | NO | B | B |) 68 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | NO | C | C |) 72 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (NO、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)

1) 适用于除配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的 Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive 之外的所有车型。

自 2017 年款起的 Panamera

截至日期: 2017/07

认可的全天候轮胎品牌

| 971 车型 | Panamera、Panamera 4、Panamera 4 Executive、Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera 4S Diesel、Panamera 4 E-Hybrid、Panamera 4 E-Hybrid Executive、Panamera Turbo、Panamera Turbo S Executive | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|----|-------------|---------|----------|-------------------------|----|------|-------|---------|-----|
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 20 英寸 | 9.5J x 20 | 71 | 前桥 | 275/40 R 20 | 106V XL | Michelin | Pilot Sport A/S 3 | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 20 | 68 | 后桥 | 315/35 R 20 | 110V XL | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | B | B |) 72 dB | 不允许 |
| | | | | | | Michelin | Pilot Sport A/S 3 | N0 | B | C |) 70 dB | 不允许 |
| | | | | | | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | B |) 74 dB | 不允许 |
| 车轮尺寸 21 英寸 | 9.5J x 21 | 71 | 前桥 | 275/35 R 21 | 103V XL | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | B |) 72 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 21 | 69 | 后桥 | 315/30 R 21 | 105V XL | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | B |) 74 dB | 不允许 |
| 971 车型 | Panamera Turbo S E-Hybrid、Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | | | | | | | | | | | |
| | 尺寸 | RO | 轴 | 轮胎尺寸 | 负载和速度指数 | 制造商 | 胎面花纹名称 | 规格 | 滚动阻力 | 湿路附着力 | 噪音 | 防滑链 |
| 车轮尺寸 21 英寸 | 9.5J x 21 | 71 | 前桥 | 275/35 R 21 | 103V XL | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | B |) 72 dB | 不允许 |
| | 11.5J x 21 | 69 | 后桥 | 315/30 R 21 | 105V XL | Pirelli | Cinturato P7 All Season | N0 | C | B |) 74 dB | 不允许 |

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。
速度指数:
V= 240 km/h (150 mph)