

Boxster、Cayman - 2005 至 2012 年款
认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

987 车型 Boxster、Cayman (2005 - 2008 年款)												
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 17 英寸	6.5J x 17	55	前桥	205/55 R 17 ¹⁾	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	允许
	8J x 17	40	后桥	235/50 R 17 ¹⁾	96 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	9J x 18	43	后桥	255/40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

987 车型 Boxster、Cayman (2009 - 2012 年款)												
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 17 英寸	7J x 17	55	前桥	205/55 R 17 ¹⁾	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	允许
	8.5J x 17	40	后桥	235/50 R 17 ¹⁾	96 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	9J x 18	43	后桥	255/40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

987 车型 Boxster S、Cayman S (2005 - 2008 年款)												
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	9J x 18	43	后桥	255/40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

987 车型 Boxster S、Boxster Spyder、Cayman S、Cayman R (2009 - 2012 年款)												
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	9J x 18	43	后桥	255/40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

防滑链不应与厚垫片一起安装。

1) 不适用于 Cayman S/Boxster S。

具有相同 N 规格代码“N...”的“Pirelli Winter 240 Sottozero”轮胎也是认可的轮胎。此类轮胎可与“Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II”轮胎混合使用，但要求两种轮胎的 N 规格代码相同。具有相同 N 规格代码的保时捷版“Pirelli Winter 240 Sottozero”和“Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II”轮胎是完全相同的，甚至轮胎侧壁的标志文字也相同。

Boxster、Cayman - 2013 至 2016 年款
认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：05/2017

981 车型 Boxster、Boxster S、Boxster GTS、Boxster Spyder/Cayman、Cayman S、Cayman GTS												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸	8 x 18	57	前桥	235/45 R 18	94 V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 69 dB	不允许
	9J x 18	47	后桥	265/45 R 18	101 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	F	C) 71 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	允许
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	9.5J x 19	45	后桥	265/40 R 19	98 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许

981 车型 Cayman GT4												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	8.5J x 20	57	前桥	235/35 R 20	92 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	不允许
	10J x 20	50	后桥	275/30 R 20	97 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	8.5J x 20	61	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	不允许
	11J x 20	50	后桥	295/30 R 20	97 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

防滑链不应与厚垫片一起安装。

自 2017 年款起的 718 Boxster、718 Cayman

截至以下日期：06/2018

认可的冬季轮胎品牌

982 车型 718 Boxster、718 Boxster S、Boxster GTS、718 Cayman、718 Cayman S、Cayman GTS												
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 18 英寸	8 x 18	57	前桥	235/45 R 18	94 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	9.5J x 18	49	后桥	265/45 R 18	101 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	允许
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
			后桥	265/40 R 19	98 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	不允许
	10J x 19	45	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	不允许
			后桥	265/40 R 19	98 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

911 - 2005 至 2012 年款

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

997 车型		911 Carrera、911 Carrera S (2005 至 2008 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	10J x 18	58	后桥	265/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	不允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	67	前桥	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	不允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	不允许

997 车型		911 Carrera、911 Carrera S (2009 至 2012 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
			后桥	265/40 R18	97 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	允许
	10.5J x 18	60	前桥	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	不允许
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	不允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	67	前桥	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	不允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	不允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	不允许

997 车型		911 Carrera 4、Carrera 4S、911 Targa 4、Targa 4S (2005 至 2008 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 18	51	前桥	235/40 R18	91 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 73 dB	允许
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 Carrera 4、Carrera 4S、911 Targa 4、Targa 4S (2009 至 2012 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 R18	91 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	允许
	11J x 18	51	前桥	235/40 R18	91 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
			后桥	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C) 73 dB	允许
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
			后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 Sport Classic										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
19 英寸	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS、911 Turbo、911 Turbo S										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸 ¹⁾	8J x 18	57	前桥	235/40 R18 ¹⁾	91 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	允许
	11J x 18	51	后桥	295/35 R18 ¹⁾	99 V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C) 73 dB	允许
19 英寸	8.5J x 19	56	前桥	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT2										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT2 RS										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8.5J x 19	56	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT3 (2007 至 2008 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	67	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT3 RS (2007 至 2008 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT3 (2010 至 2011 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	53	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	67	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

997 车型		911 GT3 (2010 至 2011 年款)										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8J x 19	56	前桥	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	允许
	11J x 19	51	后桥	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

防滑链不应与厚垫片一起安装。

1) 不适用于配备保时捷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。

具有相同 N 规格代码“N...”的“Pirelli Winter 240 Sottozero”轮胎也是认可的轮胎。此类轮胎可与“Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II”轮胎混合使用，但要求两种轮胎的 N 规格代码相同。具有相同 N 规格代码的保时捷版“Pirelli Winter 240 Sottozero”和“Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II”轮胎是完全相同的，甚至轮胎侧壁的标识文字也相同。

911 - 2012 至 2016 年款

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：05/2017

991 车型		911 Carrera、911 Carrera S										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8.5J x 19	54	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	69	后桥	285/35 R 19	99 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
20 英寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	70	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	不允许

991 车型		911 Carrera 4、911 Carrera 4S、911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS、911 Targa 4、911 Targa 4S、911 Targa 4 GTS、911 50 周年纪念款										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	8.5J x 19	54	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	48	后桥	295/35 R 19	100 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
20 英寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	52	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许

991 车型		911 Turbo、911 Turbo S										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	52 ¹⁾	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	不允许
	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
	11J x 20	59	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许

991 车型		911 GT3、911 R										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	9J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	59	后桥	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许

991 车型		911 GT3 RS										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	9J x 20	55	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	E) 70 dB	不允许
	12J x 20	47	后桥	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

防滑链不应与厚垫片一起安装。

1) 取决于具体的配置；请咨询您的保时捷中心。

自 2017 年款起的 911
认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：02/2018

991 车型		911 Carrera										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	77	后桥	295/35 R 19	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	11J x 20	78	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 Carrera S										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾²⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	77	后桥	295/35 R 19	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	11J x 20	78	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 Carrera 4, 911 Targa 4										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	56	后桥	295/35 R 19	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾²⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 R 19	92 V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	11J x 19	56	后桥	295/35 R 19	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	97 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	51 ³⁾	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	11J x 20	59 ³⁾	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 Turbo, 911 Turbo S										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	97 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	11J x 20	56	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许
	11J x 20	59 ³⁾	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 GT3, GT3 R										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	51	前桥	245/35 R 20	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
	11J x 20	59	后桥	295/30 R 20	97 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
车轮尺寸 20 英寸	11J x 20	59	后桥	295/30 R 20	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 GT3 RS										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	55	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	12J x 20	47	后桥	315/35 R 20	110 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	允许

991 车型		911 GT2 RS										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	55	前桥	245/35 R 20	91 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	不允许
	12J x 20	47	后桥	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0, N1, N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
- 2) 不适用于配备后桥转向系统的车辆
- 3) 配备车轮中央锁止装置的车辆

2003 至 2006 年款的 Cayenne

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：04/2016

9PA 车型		Cayenne										
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链	
车轮尺寸 17 英寸	7.5J x 17	53	前桥/后桥	235/65 R 17 ¹⁾²⁾	108 H	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	允许
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥/后桥	235/60 R 18 ²⁾³⁾	107 H	Dunlop	Grandtrek WT M2	N0	-	-	-	允许
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow	N0	C	B)) 71 dB	允许
				255/55 R 18 ³⁾	109 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ³⁾	N1	C	B)) 72 dB	允许
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥/后桥	255/50 R 19	107 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	仅限后桥
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	60	前桥/后桥	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	仅限后桥
	10J x 20	55	后桥	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

防滑链不应与厚垫片一起安装。

速度指数：
H = 210 km/h
V = 240 km/h

- 1) 不适用于 Cayenne S、Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S。
- 2) 不适用于澳大利亚。
- 3) 不适用于 Cayenne Turbo (配备发动机动力套件"E81")、Cayenne Turbo S。
- 4) 适用于配备 TPM 的 Cayenne：对于所有 Cayenne 车型，必须在菜单"Tyre pressure" (轮胎气压) - "Settings" (设置) - "Tyre (type)" (轮胎 (类型)) - "Winter tyres" (冬季轮胎) 中轮胎尺寸的用户可编程字段中对轮胎尺寸 275/40 R20 和相关气压 (部分负载 2.6/2.9 及满载 2.7/3.4) 进行编码 (使用 PIWIS 检测仪)。
- 5) 最早将于 2016 年 8 月末提供

2008 至 2010 年款的 Cayenne

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：04/2016

9PA 车型		Cayenne										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 17 英寸 ¹⁾	7.5J x 17	53	前桥/后桥	235/65 R 17 ¹⁾³⁾	108 H	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 18 英寸 ²⁾	8J x 18	57	前桥/后桥	255/55 R 18 ²⁾³⁾	109 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ⁴⁾	N1	C	B) 72 dB	允许
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥/后桥	255/50 R 19 ³⁾	107 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	60	前桥/后桥	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	仅限后桥
	10J x 20	55	后桥	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
H = 210 km/h
V = 240 km/h

- 1) 仅适用于 Cayenne (V6)。
- 2) 不适用于配备动力套件“E81”的 Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S 以及自 2009 年款起的 Cayenne Turbo。
- 3) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的车辆。
- 4) 最早将于 2016 年 8 月末提供

防滑链不应与厚垫片一起安装。

2011 至 2014 年款的 Cayenne

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2014

92A 车型 Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Hybrid、Cayenne S Diesel、Cayenne GTS												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸 ¹⁾	8J x 18	53	前桥/后桥	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	允许
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	允许
19 英寸 ²⁾	8.5J x 19	59	前桥/后桥	265/50 R 19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	仅限后桥
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	仅限后桥
20 英寸	9J x 20	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	仅限后桥
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	仅限后桥
	9.5J x 20	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	不允许
92A 车型 Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	59	前桥/后桥	265/50 R 19 ¹⁾	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	仅限后桥
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	仅限后桥
20 英寸	9J x 20	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	仅限后桥
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	仅限后桥
	9.5J x 20	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、

型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：

V = 240 km/h

1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (I 编号 PB1) 的车辆。

2) 不适用于配有保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的 Cayenne GTS 车辆。

防滑链不应与厚垫片一起安装。

自 2015 年款起的 Cayenne

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：05/2017

92A 车型 Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Diesel、Cayenne S E-Hybrid												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸 ¹⁾	8J x 18	53	前桥/后桥	255/55 R 18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	允许
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Ice & Snow	N1	C	B) 72 dB	允许
19 英寸 ⁶⁾	8.5J x 19	59	前桥/后桥	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	仅限后桥
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	仅限后桥
20 英寸	9J x 20	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	仅限后桥
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	仅限后桥
	9.5J x 20 ²⁾	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	不允许

92A 车型 Cayenne GTS、Cayenne Turbo												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	59	前桥/后桥	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	仅限后桥
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	仅限后桥
20 英寸	9J x 20 ³⁾	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	仅限后桥
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	仅限后桥
	9.5J x 20 ²⁾	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	不允许
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	不允许

92A 车型 Cayenne Turbo S												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	9J x 20 ³⁾	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	仅限后桥
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配
- 3) 允许用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆，具体取决于车轮类型
- 4) 仅适用于配备空气悬架的车辆
- 5) 仅适用于配备钢制弹簧的车辆
- 6) 不适用于配备 20 英寸保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆

防滑链不应与厚垫片一起安装。

自 2018 年款起的 Cayenne

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：02/2018

9YA 车型		Cayenne、Cayenne S										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸 ¹⁾³⁾	8.5J x 19H2	47	前桥	255/55 R19	111V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 dB	允许
	9.5J x 19H2	54	后桥	275/50 R 19	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 dB	允许
20 英寸 ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	前桥	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	不允许
	10.5J x 20H2	64	后桥	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	允许
21 英寸 ²⁾	9.5J x 21H2	46	前桥	275/40 R 21	107 V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	允许

9YA 车型		Cayenne Turbo										
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸 ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	前桥	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	不允许
	10.5J x 20H2	64	后桥	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	允许
21 英寸 ²⁾	9.5J x 21H2	46	前桥	275/40 R 21	107 V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配
- 3) 不适用于配备保时捷表面涂层制动系统 (PSCB) 的车辆

防滑链不应与厚垫片一起安装。

Panamera - 2010 至 2013 年款
认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

970 车型	Panamera、Panamera 4、Panamera S/4S、Panamera GTS、Panamera Turbo/Turbo S、Panamera Diesel、Panamera S Hybrid											
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	59	前桥	245/50 R 18	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B) 73 dB	不允许
					104 V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 73 dB	不允许
	9J x 18	53	后桥	275/45 R 18	103 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	允许
					107 V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 74 dB	允许
车轮尺寸 19 英寸 ²⁾	9J x 19	60	前桥	255/45 R 19	100 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	不允许
	10J x 19	61	后桥	285/40 R 19	103 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	允许
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	允许
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 R 20	101 V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	不允许
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
	10.5J x 20	65	后桥	285/35 R 20	104 V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	允许
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	允许
				104 V XL	Michelin	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	允许	
					Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	允许	

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统的车辆，且不适用于 Panamera GTS/Turbo/Turbo S。
- 2) 适用于所有车型（配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的 Panamera GTS/Turbo/Turbo S 除外）。

2014 至 2016 年款的 Panamera

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

970 车型	Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S E-Hybrid、Panamera S、Panamera 4S											
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	59	前桥	245/50 R 18	100 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B) 73 dB	不允许
						Nokian	WR G2	N0	E	E) 73 dB	不允许
	9J x 18	53	后桥	275/45 R 18	103 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	允许
						Nokian	WR G2	N0	E	E) 74 dB	允许
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥	255/45 R 19	100 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	10J x 19	61	后桥	285/40 R 19	103 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 R 20	101 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许
	10.5J x 20	65	后桥	285/35 R 20	104 V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	允许

970 车型	Panamera S Executive、Panamera 4S Executive											
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥	255/45 R 19	100 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	10J x 19	61	后桥	285/40 R 19	103 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 R 20	101 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许
	10.5J x 20	65	后桥	285/35 R 20	104 V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	允许

970 车型	Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive											
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	9J x 19	60	前桥	255/45 R 19	100 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	不允许
	10J x 19	61	后桥	285/40 R 19	103 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	允许
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 R 20	101 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许
	10.5J x 20	65	后桥	285/35 R 20	104 V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	允许

970 车型	Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive											
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 R 20	101 V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	不允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	不允许
	10.5J x 20	65	后桥	285/35 R 20	104 V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	允许
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	允许
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆。

自 2017 年款起的 Panamera

截至以下日期：07/2017

认可的冬季轮胎品牌

971 车型 Panamera、Panamera 4、Panamera 4 Executive、Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera 4S Diesel、Panamera 4 E-Hybrid、Panamera 4 E-Hybrid Executive

车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
19 英寸	9J x 19	64	前桥	265/45 R 19	105V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 71 dB	不允许
	10.5J x 19	62	后桥	295/40 R 19	108V XL	Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C) 73 dB	不允许
20 英寸	9.5J x 20	71	前桥	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	不允许
	10.5J x 20	71	后桥	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	不允许
21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	不允许
	10.5J x 21	71	后桥	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	允许

971 车型 Panamera Turbo、Panamera Turbo S Executive

车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	9.5J x 20	71	前桥	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	不允许
	10.5J x 20	71	后桥	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	不允许
21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	不允许
	10.5J x 21	71	后桥	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	允许

971 车型 Panamera Turbo S E-Hybrid、Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
20 英寸	9.5J x 20	71	前桥	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	待定	待定	待定	不允许
	10.5J x 20	71	后桥	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	待定	待定	待定	允许
21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	待定	待定	待定	不允许
	10.5J x 21	71	后桥	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	待定	待定	待定	允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

自 2014 年款起的 Macan

认可的冬季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

95B 车型 Macan、Macan S、Macan GTS、Macan Turbo、Macan S Diesel												
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	制造商	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	防滑链
18 英寸 ¹⁾	8J x 18	21	前桥	235/60 R18	103 V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 dB	不允许
	9J x 18	21	后桥	255/55 R18	105 V	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	不允许
						Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	允许
19 英寸	8J x 19	21	前桥	235/55 R19	101 V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 70 dB	不允许
	9J x 19	21	后桥	255/50 R19	103 V	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	不允许
						Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 dB	允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	允许
20 英寸 ²⁾	9J x 20	26	前桥	265/45 R20	104 V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 71 dB	不允许
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 72 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 72 dB	不允许
	10J x 20	19	后桥	295/40 R20	106 V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 74 dB	不允许
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 dB	不允许
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 73 dB	不允许

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h

1) 不适用于 Macan GTS、Macan Turbo，且不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆

2) 仅可在后桥上与轮眉接长件搭配使用。