

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 356										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante 15 pouces	4,5x15	42	AV/AR	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	356 B, toutes les années-modèles 356 C, toutes les années-modèles
	5,5x15	42	AV/AR	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	356 C, toutes les années-modèles
	5,5x15	42	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NOUVEAU	N2	F	E))) 71 dB	356 C, toutes les années-modèles
	6x15	36	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NOUVEAU	N2	F	E))) 71 dB	356 C, toutes les années-modèles

Uniquement en association avec les dimensions de pneumatiques 165 HR 15 : si les jantes montées nécessitent l'utilisation d'une chambre à air, le type de chambre à air Michelin 15 E 13 est recommandé.
Sur toutes les autres jantes, le pneu peut être également monté sans chambre à air.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 911/912		Jusqu'à 1968						Label pneum. UE			
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Adhérence sur chaussée mouillée			Véhicules	
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore		
15 pouces	4,5 ou 5,5Jx15	42	AV/AR	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68	
	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68	
	6Jx15	36	AV	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, mod. '65-'67	
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912, mod. '66-'68	
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68	
	6Jx15	36	AV	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, mod. '65-'67	
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912, mod. '66-'68	
Type 911		à partir de 1969						Label pneum. UE			
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Adhérence sur chaussée mouillée			Véhicules	
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore		
15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, à partir du mod. '69	
	6Jx15	36	AV	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, à partir du mod. '69	
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB		
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, à partir du mod. '69	
	6Jx15	36	AV	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, à partir du mod. '69	
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB		
16 pouces	6Jx16	36	AV	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	911, à partir du mod. '69	
	7Jx16	23	AR	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB		
	6Jx16	36	AV	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale Continental ContiSportContact NOUVEAU Michelin Pilot Exalto PE2	N3 N2 N0	E F F	A B B) 71 dB)) 71 dB))) 72 dB	911, à partir du mod. '69	
	7Jx16	23	AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico Continental ContiSportContact NOUVEAU Michelin Pilot Exalto PE2	N3 N2 N0	F F C	B B C))) 73 dB)) 71 dB))) 73 dB		
Type 911		Turbo (930)						Label pneum. UE			
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Adhérence sur chaussée mouillée			Véhicules	
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore		
16 pouces	7Jx16	23	AV	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale Continental ContiSportContact NOUVEAU	N3 N2	E F	A B) 71 dB)) 71 dB	911 Turbo (mod. '75-'89) 911 Carrera "Turbo Look" (Mod. '85-'86)	
	8Jx16	11	AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico Continental ContiSportContact NOUVEAU	N3 N2	F F	B B))) 73 dB)) 71 dB		
	7Jx16			205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo Look"	
	9Jx16			245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Indice de vitesse :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Uniquement en association avec les dimensions de pneumatiques 165 HR 15 : si les jantes montées nécessitent l'utilisation d'une chambre à air, le type de chambre à air Michelin 15 E 13 est recommandé. Sur toutes les autres jantes, le pneu peut être également monté sans chambre à air.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 914/6										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	5,5x15	42	AV/AR	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	914/6, mod. '70-'72
15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, mod. '70-'72
	6Jx15	36	AV	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, mod. '70-'72
	6Jx15	36	AV	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Indice de vitesse :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Uniquement en association avec les dimensions de pneumatiques 165 HR 15 : si les jantes montées nécessitent l'utilisation d'une chambre à air, le type de chambre à air Michelin 15 E 13 est recommandé. Sur toutes les autres jantes, le pneu peut être également monté sans chambre à air.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 924										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante 15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23	AV/AR	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23	AV/AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
Taille de la jante 16 pouces	6Jx16	52,3/	AV/AR	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88
		53			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	6Jx16	52,3/	AV	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88
		53			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
7Jx16	52,3/	AR	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB		
	55			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Indice de vitesse :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Load Index/Speed Index 91W

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 928										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante 16 pouces	7Jx16	65	AV/AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, mod. '78-'82
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	928 S, mod. '80-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	AV	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
	8Jx16	52	AR	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	
Taille de la jante 17 pouces	7,5 Jx17	65	AV	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
	9Jx17	55	AR	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 944										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	7Jx15	23	AV/AR	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, mod. '82-'86
15 pouces	7Jx15	23	AV/AR	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, mod. '82-'86
	7Jx15	23	AV/AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	944, mod. '82-'86
	8Jx15	11	AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
Taille de la jante	7Jx16	23	AV/AR	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944, mod. '82-'86
16 pouces					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B))) 71 dB	
	7Jx16	23	AV	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	944 Turbo, mod. '85-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	8Jx16	23	AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	52,3/ 55	AV	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, mod. '87-'89
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	944 S, mod. '87-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944 S2 mod. '89-'91
	8Jx16	52,3/ 52	AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	AV	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	944 S2, châssis R01
	9Jx16	60	AR	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B)) 71 dB	
Taille de la jante	7,5 Jx17	65	AV	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	944, mod. '87-'89
17 pouces										944 S, mod. '87-'88
	9Jx17	55	AR	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	944 S2 mod. '89-'91
										944 Turbo mod. '87-'91

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 959										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	8Jx17 DL	44	AV	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	959
17 pouces	10Jx17 DL	28	AR	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 964										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhère sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante 16 pouces	6Jx16	52/	AV	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B) 72 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 et '94
	8Jx16	52/	AR	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	
	7Jx16	55	AV	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94 964 Carrera RS mod. '92
	9Jx16 *)	52	AR	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	
Taille de la jante 17 pouces	7Jx17	55	AV	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 et '94
	8Jx17	52	AR	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
	7Jx17	55	AV	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 et '94
	9Jx17	55	AR	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
Type 964 Turbo										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhère sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante 17 pouces	7Jx17	55	AV	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo mod. '91 et '92
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Turbo S mod. '92
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 C2 "Turbo Look" '92-'93 964 C4 "Turbo Look" '93 et '94
	9Jx17	55	AR	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
	8Jx17	52	AV	225/45 ZR17	Bridgestone S01	N0	-	-	-	964 Turbo mod. '91 et '92
					9,5Jx17 *)	68	AR	275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0
Taille de la jante 18 pouces	8Jx18	52	AV	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso				N4	E
					Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
	10Jx18	65/	AR	265/35 ZR18	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	C) 72 dB	
		61			Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

*) Élargisseurs de voie de 17 mm sur essieu arrière.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 968										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	7,5x17	65	AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968, mod. '92-'95
17 pouces					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	968 CS mod. '93-'95
	9x17	55	AR	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	

Type 968 Turbo S										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	8x18	53	AV	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, mod '93
18 pouces	10x18	65	AR	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 993										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	7Jx16	55	AV	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera mod. '94-'98
16 pouces	9Jx16	70	AR	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NOUVEAU	N2	F	B) 71 dB	
Taille de la jante	7Jx17	55	AV	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera mod. '94-'98
17 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	993 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera S mod. '97 et '98
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	
	9Jx17	55	AR	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
Taille de la jante	8Jx18	50/52	AV	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993, mod. '94-'98
18 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	sauf : Targa, Cabriolet avant '96
	10Jx18	65	AR	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Type 993 GT 2										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	8Jx18	52	AV	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2, mod. '96-'97
18 pouces	10Jx18	40	AR	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	993 GT 2, mod. '96-'97
	10Jx18	40	AR	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB	993 GT 2, mod. '96-'97
Type 993 Turbo										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Label pneum. UE			Véhicules
							Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émission sonore	
Taille de la jante	8Jx18	52	AV	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo
18 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera 4S
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	993 Turbo Look
	10Jx18	40/65*)	AR	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 74 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

* Avec un élargisseur de voie de 25 mm par roue sur l'essieu arrière.

Les rapports d'expertise, ainsi que les certificats du fabricant, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations relatives aux dimensions de jante et de pneumatique autorisées et aux élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.