

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 356										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	4,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B, alle Modelljahre 356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912		bis 1968								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	4,5 od. 5,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	
	7Jx15	23	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 Mod. '66-'68
Typ 911		ab 1969								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911, ab Mod. '69
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69
6Jx15				36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	
7Jx15	23	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911, ab Mod. '69	
16 Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	7Jx16	23	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
	7Jx16	23	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
7Jx16	23	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB		
Typ 911		3,0 Turbo (930), 3,0 Carrera								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	6Jx15	36	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76)
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	7Jx15	23	HA	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76) 911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
7Jx15	23	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76) 911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
8Jx15	11	HA	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76) 911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		

Typ 911	Turbo (930), Carrera "Turbo-Look"									
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
16 Zoll	7Jx16	23	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911 Turbo (Mod. '75-'89) 911 Carrera "Turbo-Look" (Mod. '85-'86)
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	8Jx16	11	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
7Jx16	23	VA	205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
9Jx16	15	HA	245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

1) Ultra High Performance Reifen

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914/6										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	5,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge	
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission		
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT, Mod. '81	
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
				215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT, Mod. '81	
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		924 S, Mod. '86-'88
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	6Jx16	52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		924 S, Mod. '86-'88
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	7Jx16	52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		924 S, Mod. '86-'88
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928													
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge			
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission				
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, Mod. '78-'82 928 S, Mod. '80-'86			
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB				
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	928 S4, CS, GT '89			
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB				
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS			
					P Zero Rosso	N3	G	A) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB				
					P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB				
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB				
					P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
Radgröße 15 Zoll	7Jx15	23,3	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
				215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
8Jx15	10,6	HA	215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	944, Mod. '82-'86	
			215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB		
215/60 VR 15				Pirelli CN36	N4	-	-	-		
				Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB		
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	944 Turbo, Mod. '85-'86
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	944 Mod. '87-'89
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	944 S Mod. '87-'88	
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB		
7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	944 S2 Mod. '89-'91	
				Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	944 S2 R01-Fahrwerk	
				P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	944 Mod. '87-'89
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	944 S Mod. '87-'88
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	944 Turbo Mod. '87-'91					

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	959
17 Zoll	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964		EU-Reifenlabel							Fahrzeuge	
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission		
Radgröße 16 Zoll	6Jx16 52/ 52,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94	
				P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	8Jx16 52/ 52,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx16 *)	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾					N0	F	B) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
	8Jx17	52	HA	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
Typ 964 Turbo		EU-Reifenlabel							Fahrzeuge	
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission		
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
8Jx17 9,5Jx17 *)	52 68	VA HA	225/45 ZR17 275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	-	-	-	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94	
				Bridgestone S01 **)	N0	F	C) 73 dB		
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	10Jx18	65/ 61	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

**) Die Produktion dieses Reifens ist ausgelaufen. Ein Nachfolger befindet sich in Entwicklung.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
17 Zoll	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 Mod. '92-'95 968 CS Mod. '93-'95
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 69 dB	
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
Typ 968 Turbo S										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
18 Zoll	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, Mod '93
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993																
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB							
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB							
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB												
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98 993 Carrera RS '95 u. '96 993 Carrera S Mod. '97 u. '98						
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					Radgröße 18 Zoll	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18		Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Mod. '94-'98 993 Carrera RS '95 u. '96 nicht; Targa, Cabrio vor '96
											Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
											Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾		N0	F	B) 71 dB							
				Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A) 72 dB							
Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB												
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB												
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB												
Typ 993 GT 2																
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2; Mod. '96-97						
	10Jx18	40	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB							
	10Jx18	40	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB							
Typ 993 Turbo																
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo 993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo-Look						
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB							
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB							

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 25 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 986							EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission		
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	50	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	986 alle
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
	7Jx16	40	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	986 alle 986 S alle
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB	
	8,5Jx17	50/ 48	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Radgröße 18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	986 ab Mod. '98 986 S alle
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
	9Jx18	52	HA	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 996													
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge			
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission				
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB				
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 72 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 72 dB				
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB									
Radgröße 18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01			
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB				
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB				
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB				
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB		996 C2/C4 ab MJ '02		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB				
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB				
10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB					
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB					
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB					
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB					
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB					
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB					
Typ 996 Turbo													
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge			
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission				
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	53	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 Turbo / S			
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB				
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB				
	8Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB				
	11Jx18	45	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB				
	Typ 996 911 GT2												
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge			
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission				
Radgröße 18 Zoll	8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	996 GT2 Mod. ab '01 - '05			
					P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB				
	12 J x 18	45	HA	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB				
					P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB				
	Typ 996 911 GT3/911 GT3 RS												
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge			
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission				
Radgröße 18 Zoll	8 J x 18	50	VA	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C) 70 dB	911 GT3 bis MJ '01			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB				
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB				
	11 J x 18	63	HA	295/30 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB				
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB				
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB				
8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	911 GT3/ RS MJ '04/07				
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB					
				11 J x 18	63	HA	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2		N4	E	A) 74 dB
								Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A) 73 dB

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden