

**911/912/911 Turbo (930)**  
 Freigegebene Winterreifen-Fabrikate

Stand: 11/2017

**Typ 911/912** alle 911/912 bis Modelljahr 1989

|                     | Dimension | ET   | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|---------------------|-----------|------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße<br>16 Zoll | 6J x 16   | 36   | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 7J x 16   | 23,3 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 8J x 16   | 10,6 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |

**Typ 930** 911 Turbo (930), 911 Carrera "Turbo-Look"

|                     | Dimension | ET            | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|---------------------|-----------|---------------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße<br>16 Zoll | 6J x 16   | 36            | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 7J x 16   | 23,3          | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 7J x 16   | 23,3          | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 8J x 16   | 23,3/<br>10,6 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
 V = 240 km/h

Ausnahme: Die hier aufgeführten Reifen ohne Spezifikations-kennziffer sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

Schneekettenfreigang nur ohne Distanzscheiben.

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Typ 914 | 914/6 bis Modelljahr 1972 |
|---------|---------------------------|

|                 | Dimension | ET   | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|-----------------|-----------|------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Radgröße</b> | 6J x 16   | 36   | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Nein                 |
| <b>16 Zoll</b>  | 7J x 16   | 23,3 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                 | 7J x 16   | 23,3 | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Ausnahme: Die hier aufgeführten Reifen ohne Spezifikationskennziffer sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

Schneekettenfreigang nur ohne Distanzscheiben.

| Typ 924  |           | 924 Turbo bis Modelljahr 1982 |        |                    |                  |            |                         |       |                |             |                  |                      |
|----------|-----------|-------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|------------------|----------------------|
| Radgröße | Dimension | ET                            | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschemission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 6J x 16   | 52,3/53                       | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Nein                 |
|          | 7J x 16   | 52,3/53                       | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Nein                 |

| Typ 924  |           | 924 Carrera GT |        |                    |                  |            |                         |       |                |             |                  |                      |
|----------|-----------|----------------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|------------------|----------------------|
| Radgröße | Dimension | ET             | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschemission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 6J x 16   | 36             | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Ja                   |
|          | 7J x 16   | 23,3           | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Ja                   |
|          | 8J x 16   | 10,6           | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Ja                   |
|          | 7J x 16   | 23,3           | VA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Ja                   |
|          | 8J x 16   | 10,6           | HA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Ja                   |

| Typ 924  |           | 924 S   |        |                    |                  |            |                         |       |                |             |                  |                      |
|----------|-----------|---------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|------------------|----------------------|
| Radgröße | Dimension | ET      | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschemission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 6J x 16   | 52,3/53 | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Nein                 |
|          | 7J x 16   | 52,3/55 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E              | C           | ) 72 dB          | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Ausnahme: Die hier aufgeführten Reifen ohne Spezifikationskennziffer sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

Schneekettenfreigang nur ohne Distanzscheiben.

| Typ 944 944, S, S2 bis Modelljahr 1986   |                         |             |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
|--|-------------------------|-------------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße   | Dimension               | ET          | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 6J x 16                 | 36          | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 7J x 16                 | 23,3        | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 7J x 16                 | 23,3        | VA/HA  | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 8J x 16                 | 10,6 / 23,3 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Typ 944 944 Turbo bis Modelljahr 1986  |                         |             |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
| Radgröße   | Dimension               | ET          | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 7J x 16                 | 23,3        | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 8J x 16                 | 10,6 / 23,3 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Typ 944 944, S, Turbo, Turbo S von 1987 bis 1991 mit Serien- oder Sportfahrwerk, S2 mit Serienfahrwerk |                         |             |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
| Radgröße   | Dimension               | ET          | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 7J x 16                 | 52,3/55     | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 8J x 16                 | 52,3/52     | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 17 Zoll  | 7,5J x 17 <sup>*)</sup> | 65          | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 9J x 17 <sup>*)</sup>   | 55          | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 8J x 17 <sup>*)</sup>   | 52          | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 9,5J x 17 <sup>*)</sup> | 68          | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Typ 944 Turbo, S2 mit Fahrwerk R01 von 1987 bis 1991   |                         |             |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
| Radgröße   | Dimension               | ET          | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 7J x 16                 | 65          | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 8J x 16                 | 52,3/60     | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 7,5J x 16               | 65          | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|  | 8J x 16                 | 52,3        | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 17 Zoll  | 7,5J x 17               | 65          | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 9J x 17                 | 55          | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 8J x 17 <sup>*)</sup>   | 52          | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|  | 9,5J x 17 <sup>*)</sup> | 68          | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Ausnahme: Die hier aufgeführten Reifen ohne Spezifikationskennziffer sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang nur ohne  
Distanzscheiben.

<sup>\*)</sup> nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder 944 S2

<sup>\*)</sup> nicht für Cabriolet-Fahrzeuge

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Typ 968 | 968 ohne Sportfahrwerk |
|---------|------------------------|

|                             | Dimension    | ET      | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|-----------------------------|--------------|---------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Radgröße<br/>16 Zoll</b> | 7J x 16      | 52,3/55 | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 16      | 52,3/55 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| <b>Radgröße<br/>17 Zoll</b> | 7,5J x 17    | 65      | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                             | 9J x 17      | 55      | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                             | 8J x 17 *)   | 52      | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                             | 9,5J x 17 *) | 68      | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang nur ohne Distanzscheiben.

\*) nicht für 968 Cabriolet

**Typ 928 928, S, S4 CS, GT, GTS bis Modelljahr 1988**

|                             | Dimension | ET   | Achsen         | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller              | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|-----------------------------|-----------|------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Radgröße<br/>16 Zoll</b> | 7J x 16   | 65   | VA/HA          | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli                 | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 16   | 52,3 | HA             | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli                 | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 7,5J x 16 | 65   | VA/HA          | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli                 | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 7J x 16   | 65   | VA/HA          | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli                 | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 7,5J x 16 | 65   | VA             | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli                 | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 8J x 16                     | 52,3      | HA   | 225/50 R16 M+S | 96 V XL            | Pirelli          | W240 Sottozero Serie II | N1                      | C     | C                | ) 72 dB      | Ja                |                      |
| <b>Radgröße<br/>17 Zoll</b> | 7,5J x 17 | 65   | VA             | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli                 | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 17   | 52   | HA             | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli                 | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 9J x 17   | 55   | HA             | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli                 | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

**Typ 928 928, S, S4 CS, GT von 1989 bis 1993**

|                             | Dimension | ET   | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|-----------------------------|-----------|------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Radgröße<br/>16 Zoll</b> | 7J x 16   | 65   | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 16   | 52,3 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 7J x 16   | 65   | VA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 16   | 52,3 | HA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| <b>Radgröße<br/>17 Zoll</b> | 7,5J x 17 | 65   | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 17   | 52   | HA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 9J x 17   | 55   | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

**Typ 928 GTS bis Modelljahr 1993**

|                             | Dimension | ET | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|-----------------------------|-----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Radgröße<br/>17 Zoll</b> | 7,5J x 17 | 65 | VA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 8J x 17   | 52 | HA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                             | 9J x 17   | 55 | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang nur ohne  
Distanzscheiben.

Ausnahme: Die hier aufgeführten Reifen ohne Spezifikationskennziffer sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

**Typ 964** Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster

|                     | Dimension | ET      | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|---------------------|-----------|---------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße<br>16 Zoll | 6J x 16   | 52,3/55 | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 8J x 16   | 52,3/55 | HA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | E                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
|                     | 8J x 16   | 52,3/55 | HA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Radgröße<br>17 Zoll | 7J x 17   | 55      | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 8J x 17   | 52      | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 9J x 17   | 55      | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

**Typ 964** Turbo (Mod. 1991 – 1992), Turbo S (Mod. 1992), Turbo-Look (Mod. 1991 – Mod. 1994)

|                     | Dimension | ET | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|---------------------|-----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße<br>17 Zoll | 7J x 17   | 55 | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 8J x 17   | 52 | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 9J x 17   | 55 | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

**Typ 964** Turbo (Mod. 1993 – 1994)

|                     | Dimension | ET    | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
|---------------------|-----------|-------|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße<br>17 Zoll | 7J x 17   | 55    | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 8J x 17   | 52    | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 9J x 17   | 55    | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Radgröße<br>18 Zoll | 8J x 18   | 52/50 | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                     | 10J x 18  | 65/61 | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang nur ohne Distanzscheiben.

| Typ 993                |           | Carrera, Carrera 4, Carrera RS    |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                        | Dimension | ET                                | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße<br>17 Zoll    | 7J x 17   | 55                                | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 9J x 17   | 55                                | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Radgröße<br>18 Zoll *) | 7,5J x 18 | 52                                | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 8J x 18   | 52/50                             | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 10J x 18  | 65                                | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Typ 993                |           | Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2 |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|                        | Dimension | ET                                | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße<br>17 Zoll    | 7J x 17   | 55                                | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 9J x 17   | 55                                | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Radgröße<br>18 Zoll    | 7,5J x 18 | 52                                | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 8J x 18   | 52/50                             | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|                        | 10J x 18  | 65                                | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

\*) nicht für Targa; nicht für Cabrio vor Modelljahr 1996

| Typ 986  |           | Boxster            |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
|----------|-----------|--------------------|--------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Radgröße | Dimension | ET                 | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 16 Zoll  | 6J x 16   | 50                 | VA     | 205/55 R16 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | E            | ) 72 dB           | Ja                   |
|          |           |                    |        |                    | 91 H             |            |                         |       | E                | B            | ) 68 dB           |                      |
|          | 7J x 16   | 40                 | HA     | 225/50 R16 M+S     | 96 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1    | C                | C            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Type 986 |           | Boxster, Boxster S |        |                    |                  |            |                         |       |                  |              |                   |                      |
| Radgröße | Dimension | ET                 | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung       | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| 17 Zoll  | 7J x 17   | 55                 | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|          | 8,5J x 17 | 50/48              | HA     | 225/45 R17 M+S     | 94 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|          | 7J x 17   | 55                 | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|          | 8,5J x 17 | 50/48              | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| 18 Zoll* | 7,5J x 18 | 50                 | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|          | 9J x 18   | 52                 | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3      | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskenn-ziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang ist nur ohne Distanzscheiben gewährleistet.

\* nur für Fahrzeuge ab dem Modelljahr 1998 (W).

| Typ 996      |           | 911 Carrera und Carrera 4 (1998 bis einschließlich 2005)                |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|--------------|-----------|---|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|              | Dimension | ET  | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße     | 7J x 17   | 55/50   | VA     | 205/50 R17 M+S     | 93 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | E                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 17 Zoll      | 9J x 17   | 55  | HA     | 255/40 R17 M+S     | 98 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N2    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Radgröße     | 7,5J x 18 | 50  | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| 18 Zoll      | 8J x 18   | 50/52   | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| bis einschl. | 10J x 18  | 65  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| MJ 2001      | 7,5J x 18 | 50  | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
|              | 10J x 18  | 65  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Typ 996      |           | 911 Carrera 4S (2001 bis einschließlich 2005)                           |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|              | Dimension | ET  | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße     | 8J x 18   | 50  | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| 18 Zoll      | 10J x 18  | 47  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |
| Typ 996      |           | 911 Turbo und GT2 (2001 bis einschließlich 2005)                        |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|              | Dimension | ET  | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße     | 8J x 18   | 50  | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 18 Zoll      | 10J x 18  | 47  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
| Typ 996      |           | 911 GT3 (2000 bis einschließlich 2001 und 2004 bis einschließlich 2005) |        |                    |                  |            |                    |       |                  |              |                   |                      |
|              | Dimension | ET  | Achsen | Reifen-Dimensionen | Load&Speed Index | Hersteller | Profilbezeichnung  | Spez. | Roll-wider-stand | Nass-haftung | Geräusch-emission | Schneekettenfreigang |
| Radgröße     | 8J x 18   | 50  | VA     | 225/40 R18 M+S     | 92 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | E                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
| 18 Zoll      | 10J x 18  | 65  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Ja                   |
|              | 10J x 18  | 47  | HA     | 265/35 R18 M+S     | 97 V XL          | Pirelli    | Winter Sottozero 3 | N4    | C                | B            | ) 72 dB           | Nein                 |

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs und der gleichen Spezifikationskenn-ziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index  
V = 240 km/h

Schneekettenfreigang ist nur ohne Distanzscheiben gewährleistet.