

Porsche Club Europa Reglement

Tabelle 5.12: Radstand, Spurweite, Spurverbreiterungen der Fahrzeuge 924 – 944 – 968 – 928 Modelljahre 1976 bis 1995

Fahrzeug	Modelljahr(e)	Radstand (mm)	Spurweite vorn (mm)	Spurweite hinten (mm)	Bodenfreiheit bei zul. Gesamtgewicht (mm)	Zugelassene Spurweiten mit Distanzscheiben bzw. mit Porsche Sonderrädern (mm)
924 Serienanlauf	1976 ... 1979	2400	1418	1372	115	Distanzringe hinten 15 oder 28 mm erlaubt, Spurweite + 30 bzw.+ 56 mm
928 Serienanlauf	1978 ... 1980	2500	1545	1514	125	
924 Turbo (931)	1979 ... 1980	2400	1418	1392	120	Distanzringe hinten 15 oder 28 mm erlaubt, Spurweite + 30 bzw.+ 56 mm
924	1980	2400	1418	1372	115	
928	1980	2500	1545	1514	125	Distanzringe hinten 15 oder 28 mm erlaubt, Spurweite + 30 bzw.+ 56 mm
924	1981	2400	1418	1372	115	
924 Turbo	1981	2400	1418	1392	120	Distanzringe hinten 15 oder 28 mm erlaubt, Spurweite + 30 bzw.+ 56 mm
924 Carrera GT	1981	2400	1477	1451	120	
924 Carrera GTS	1981	2400	1475	1481	115	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928	1981	2500	1545	1514	125	
928 S	1981	2500	1549	1521	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
924	1982 ... 1984	2400	1418	1372	125	
924 Turbo	1982	2400	1418	1392	125	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
944	1982 ... 1984	2400	1477	1451	120	
928	1982	2500	1549	1521	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S	1982	2500	1549	1521	120	
924 Turbo nur für Italien	1983 ... 1984	2400	1418	1392	125	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S	1983 ... 1984	2500	1549	1521	120	
924	1985	2400	1418	1372	125	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
944	1985 ... 1988	2400	1477	1451	120	
944 Turbo	1985 ... 1988	2400	1477	1451	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S mit Katalysator	1985	2500	1549	1521	120	
928 S ohne Katalysator	1985 ... 1986	2500	1549	1521	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
924 S	1986 ... 1987	2400	1419	1393	120	
928 S	1986	2500	1549	1521	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
924 S	1987	2400	1419	1393	120	
944 S	1987	2400	1477	1451	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S4	1987 ... 1989	2500	1551	1546	120	
944 Turbo S	1988	2400	1477	1442	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S4 Club Sport	1988	2500	1551	1546	120	
944	1989	2400	1477	1451	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
944 S	1989	2400	1477	1451	120	
944 Turbo	1989 ... 1990	2400	1477	1451	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 GT	1989	2500	1551	1546	120	
944 S2	1990 ... 1991	2400	1477	1451	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
928 S4	1990 ... 1991	2500	1551	1546	120	
928 GT	1990 ... 1991	2500	1551	1546	120	Distanzringe hinten 28 oder 35 mm erlaubt, Spurweite + 14 bzw. + 28 mm
968	1992 ... 1995	2400	1472	1450	125	
928 GTS	1992 ... 1995	2500	1551	1616	115	Distanzringe hinten 17 mm erlaubt, Spurweite hinten dann + 34 mm
968 Club Sport	1993 ... 1995	2400	1457	1445	120	
968 Turbo S	1993 ... 1995	2400	1457	1445	120	Distanzringe hinten 17 mm erlaubt, Spurweite hinten dann + 34 mm