

Tipo 911/912 tutte le 911/912 fino all'anno modello 1989

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
16 pollici	6J x 16	36	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	10,6	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si

Tipo 930: 911 Turbo (930), 911 Carrera "Turbo Look"

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
16 pollici	6J x 16	36	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	23,3/ 10,6	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Eccezione: Gli pneumatici qui descritti senza codice di specificazione sono omologati comunque senza alcuna limitazione.

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 914: 914/6 fino all'anno modello 1972

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento
												delle catene da neve
16 pollici	6J x 16	36	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	23,3	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Eccezione: Gli pneumatici qui descritti senza codice di specificazione sono omologati comunque senza alcuna limitazione.

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 924: 924 Turbo fino all'anno modello 1982

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	52,3/53	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	52,3/53	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

Tipo 924: 924 Carrera GT

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	36	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	10,6	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	10,6	AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si

Tipo 924: 924 S

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	52,3/53	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	52,3/55	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Eccezione: Gli pneumatici qui descritti senza codice di specificazione sono omologati comunque senza alcuna limitazione.

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 944: 944, S, S2 fino all'anno modello 1986

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	36	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	23,3	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	10,6/ 23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si

Tipo 944: 944 Turbo fino all'anno modello 1986

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	7J x 16	23,3	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	10,6/ 23,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si

Tipo 944: 944, S, Turbo, Turbo S dal 1987 al 1991 con telaio di serie o sportivo, S2 con telaio di serie

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	7J x 16	52,3/55	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3/52	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5J x 17 ^{*)}	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17 ^{*)}	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	8J x 17 ^{*)}	52	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9,5J x 17 ^{*)}	68	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Tipo 944: Turbo, S2 con telaio R01 dal 1987 al 1991

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	7J x 16	65	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3/60	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7,5J x 16	65	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5J x 17	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	8J x 17 ^{*)}	52	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9,5J x 17 ^{*)}	68	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Eccezione: Gli pneumatici qui descritti senza codice di specificazione sono omologati comunque senza alcuna limitazione.

Speed Index V = 240 km/h Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle

^{*)} solo per vetture con telaio sportivo o 944 S2
^{*)} non per vetture Cabriolet

Tipo 968: 968 senza telaio sportivo

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	7J x 16	52,3/55	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3/55	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5J x 17	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	8J x 17*)	52	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9,5J x 17*)	68	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

*) non per 968 Cabriolet

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 928: 928, S, S4 CS, GT, GTS fino all'anno modello 1988

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
16 pollici	7J x 16	65	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7,5J x 16	65	AA/AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	65	AA/AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
	7,5J x 16	65	AA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3	AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
17 pollici	7,5J x 17	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	8J x 17	52	AP	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Tipo 928: 928, S, S4 CS, GT dal 1989 al 1993

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
16 pollici	7J x 16	65	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	7J x 16	65	AA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3	AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
17 pollici	7,5J x 17	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	8J x 17	52	AP	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Tipo 928: GTS fino all'anno modello 1993

Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
17 pollici	7,5J x 17	65	AA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	8J x 17	52	AP	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle

Eccezione: Gli pneumatici qui descritti senza codice di specificazione sono omologati comunque senza alcuna limitazione.

Tipo 964: Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	52,3/55	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3/55	AP	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Si
	8J x 16	52,3/55	AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Tipo 964: Turbo (anno mod. 1991 – 1992), Turbo S (anno mod. 1992), Turbo Look (anno mod. 1991 – anno mod. 1994)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Tipo 964: Turbo (anno mod. 1993 - 1994)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Dimensioni ruota 18 pollici	8J x 18	52/50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65/61	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Libertà di movimento delle catene da neve solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 993: Carrera, Carrera 4, Carrera RS

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Dimensioni ruota 18 pollici *)	7,5J x 18	52	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	52/50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Tipo 993: Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Dimensioni ruota 18 pollici	7,5J x 18	52	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	52/50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

*) non per Targa; non per Cabrio precedenti all'anno modello 1996

Tipo 986: Boxster

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 16 pollici	6J x 16	50	AA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	E) 72 dB	Si
					91 H				E	B) 68 dB	
	7J x 16	40	AP	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Si

Tipo 986 Boxster, Boxster S

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	Si
	8,5J x 17	50/48	AP	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
	7J x 17	55	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8,5J x 17	50/48	AP	225/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Dimensioni ruota 18 pollici*	7,5J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	9J x 18	52	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca e dello stesso tipo e dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Speed Index
 V = 240 km/h

* solo per vetture a partire dall'anno modello 1998 (W).

La libertà di movimento delle catene da neve è garantita solo senza rondelle distanziatrici.

Tipo 996: 911 Carrera e Carrera 4 (dal 1998 fino al 2005 compreso)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 17 pollici	7J x 17	55/50	AA	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	Si
	9J x 17	55	AP	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Si
Dimensioni ruota 18 pollici fino a AM 2001	7,5J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	50/52	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No
	7,5J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Tipo 996: 911 Carrera 4S (dal 2001 al 2005 compreso)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 18 pollici	8J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	47	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Tipo 996: 911 Turbo e GT2 (dal 2001 al 2005 compreso)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 18 pollici	8J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	Si
	10J x 18	47	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	Si

Tipo 996: 911 GT3 (dal 2000 fino al 2001 compreso e dal 2004 fino al 2005 compreso)

	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Load & Speed Index	Produttore	Denominazione profilo	Spec.	Res. al l'avanzam.	Ader. sul bagnato	Emissione rumori	Libertà di movimento delle catene da neve
Dimensioni ruota 18 pollici	8J x 18	50	AA	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	Si
	10J x 18	65	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	Si
	10J x 18	47	AP	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Sulla stessa vettura devono essere utilizzati solo pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
 V = 240 km/h

La libertà di movimento delle catene da neve è garantita solo senza rondelle distanziatrici.