

## Regolamento Porsche Club Europa

### Passo, carreggiata, allargamento della convergenza delle vetture 924 – 944 – 968 – 928, MY 1976 fino al 1995

| Vettura                     | Model Year    | Passo (mm) | Carreggiata anteriore (mm) | Carreggiata posteriore (mm) | Altezza libera dal suolo (mm) con il peso complessivo ammesso | Carreggiate ammesse (mm) con distanziali o ruote speciali Porsche                    |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 924 Avviamento di serie     | 1976 ... 1979 | 2400       | 1418                       | 1372                        | 115   | Ammessi anelli distanziali posteriori di 15 o 28 mm, carreggiata + 30 oppure + 56 mm |
| 928 Avviamento di serie     | 1978 ... 1980 | 2500       | 1545                       | 1514                        | 125   |  |
| 924 Turbo (931)             | 1979 ... 1980 | 2400       | 1418                       | 1392                        | 120   |  |
| 924                         | 1980          | 2400       | 1418                       | 1372                        | 115   | Ammessi anelli distanziali posteriori di 15 o 28 mm, carreggiata + 30 oppure + 56 mm |
| 928                         | 1980          | 2500       | 1545                       | 1514                        | 125   |  |
| 924                         | 1981          | 2400       | 1418                       | 1372                        | 115   | Ammessi anelli distanziali posteriori di 15 o 28 mm, carreggiata + 30 oppure + 56 mm |
| 924 Turbo                   | 1981          | 2400       | 1418                       | 1392                        | 120   |  |
| 924 Carrera GT              | 1981          | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 924 Carrera GTS             | 1981          | 2400       | 1475                       | 1481                        | 115   |  |
| 928                         | 1981          | 2500       | 1545                       | 1514                        | 125   |  |
| 928 S                       | 1981          | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 924                         | 1982 ... 1984 | 2400       | 1418                       | 1372                        | 125   | Ammessi anelli distanziali posteriori di 28 o 35 mm, carreggiata + 14 oppure + 28 mm |
| 924 Turbo                   | 1982          | 2400       | 1418                       | 1392                        | 125   |  |
| 944                         | 1982 ... 1984 | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   | Ammessi anelli distanziali posteriori di 28 o 35 mm, carreggiata + 14 oppure + 28 mm |
| 928                         | 1982          | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 928 S                       | 1982          | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 924 Turbo solo per l'Italia | 1983 ... 1984 | 2400       | 1418                       | 1392                        | 125   |  |
| 928 S                       | 1983 ... 1984 | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 924                         | 1985          | 2400       | 1418                       | 1372                        | 125   |  |
| 944                         | 1985 ... 1988 | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 944 Turbo                   | 1985 ... 1988 | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 928 S con catalizzatore     | 1985          | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 928 S senza catalizzatore   | 1985 ... 1986 | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 924 S                       | 1986 ... 1987 | 2400       | 1419                       | 1393                        | 120   |  |
| 928 S                       | 1986          | 2500       | 1549                       | 1521                        | 120   |  |
| 924 S                       | 1987          | 2400       | 1419                       | 1393                        | 120   |  |
| 944 S                       | 1987          | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 928 S4                      | 1987 ... 1989 | 2500       | 1551                       | 1546                        | 120   |  |
| 944 Turbo S                 | 1988          | 2400       | 1477                       | 1442                        | 120   |  |
| 928 S4 Club Sport           | 1988          | 2500       | 1551                       | 1546                        | 120   |  |
| 944                         | 1989          | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 944 S                       | 1989          | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 944 Turbo                   | 1989 ... 1990 | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 928 GT                      | 1989          | 2500       | 1551                       | 1546                        | 120   |  |
| 944 S2                      | 1990 ... 1991 | 2400       | 1477                       | 1451                        | 120   |  |
| 928 S4                      | 1990 ... 1991 | 2500       | 1551                       | 1546                        | 120   |  |
| 928 GT                      | 1990 ... 1991 | 2500       | 1551                       | 1546                        | 120   |  |

|                |               |      |      |      |     |  |
|----------------|---------------|------|------|------|-----|--|
| 968            | 1992 ... 1995 | 2400 | 1472 | 1450 | 125 | Ammessi anelli distanziali posteriori di 17 mm, carreggiata posteriore + 34 mm |
| 928 GTS        | 1992 ... 1995 | 2500 | 1551 | 1616 | 115 |  |
| 968 Club Sport | 1993 ... 1995 | 2400 | 1457 | 1445 | 120 | Ammessi anelli distanziali posteriori di 17 mm, carreggiata posteriore + 34 mm |
| 968 Turbo S    | 1993 ... 1995 | 2400 | 1457 | 1445 | 120 |  |