





Inspeção (mercados A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 A partir do ano do modelo 2017

Nome	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>
Nº da licença	<input type="text"/>	Quilometragem	<input type="text"/>
Nº identif. Veículo	<input type="text"/>	Nº do pedido:	<input type="text"/>

Inspeção Com 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km, etc.
 Para obter descrições das tarefas de manutenção individuais, consulte o Manual de Oficina do Sistema de Informações PIWIS.

Observação Se a quilometragem para uma inspeção não for alcançada, uma inspeção deverá ser executada a cada 2 anos no máximo.
 O termo "verificação" inclui todo o trabalho subsequente necessário, como ajustes, reajustes, correções e complementações, mas não inclui reparos, substituições ou reformas de peças ou conjuntos.



Medidas		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	A cada 30 km ou 2 anos	A cada 60 km ou 4 anos	A cada 90 km ou 6 anos	A cada 120 km ou 4 anos	A cada 180 km ou 12 anos
	Parte elétrica	Limpador e sistema de lavagem do para-brisa, sistema de limpeza de farol: verifique o funcionamento	●	●	●	<input type="checkbox"/>			
	Buzina: verifique o funcionamento	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Pneus: verifique a pressão dos pneus (TPM)	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Sistema de diagnóstico: leia a memória de falha; redefina o intervalo de manutenção	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Verifique o curso do atuador das lonas de freio	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Parte interna do veículo	Filtro de partículas: substitua o elemento do filtro	●	●	●	<input type="checkbox"/>			
	Cintos de segurança: verifique o funcionamento e a condição	●	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Travas das portas: verifique o funcionamento	●	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Porta-malas	Verifique a trava da tampa dianteira e o gancho de segurança da tampa dianteira para garantir que estejam fixos e funcionando adequadamente	●	●	●	<input type="checkbox"/>			
	Substitua o pré-filtro de entrada de ar	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Limpador e sistema de lavagem do para-brisa: verifique o nível de fluido; verifique o limpador de vidros e o anticongelante, dependendo da época do ano, use somente limpadores de para-brisa aprovados pela Porsche	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Parte externa do veículo	Verifique as palhetas do limpador.	●	●	●	<input type="checkbox"/>			
	Todos os faróis: verifique o ajuste	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Radiadores e entradas de ar: inspeção visual de contaminação externa e obstrução	●	●	●	<input type="checkbox"/>				

* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

■ Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

● Linha de modelos relevante

Inspeção (mercados A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 A partir do ano do modelo 2017

		Medidas								
		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	A cada 30 km ou 2 anos	A cada 60 km ou 4 anos	A cada 90 km ou 6 anos	A cada 120 km ou 4 anos	A cada 180 km ou 12 anos	
	Parte externa do veículo	Sistema de freio: verifique se as pastilhas e os discos de freio estão desgastados	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Sistema de freio: verifique se as pastilhas e os discos de freio estão desgastados (sem remover as rodas)	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Serviço e manutenção da capota conversível	●	●		<input type="checkbox"/>				
		Efetue reparos e manutenção no teto do Targa	●	●		<input type="checkbox"/>				
	Parte inferior do veículo	Drene o óleo do motor	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Painéis da parte inferior da carroceria: inspeção visual quanto a completude, instalação segura e danos	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Pneus: verificar condição	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Inspeção visual de vazamentos da parte inferior (óleos e outros fluidos)	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Linhas de freio: inspeção visual de danos, passagem e corrosão	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Mangueiras do freio: inspeção visual de danos	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Engrenagem da direção: inspeção visual de danos nas coifas	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Juntas do tirante: verificar a folga e as coifas guarda-pó	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Eixos de transmissão: inspeção visual das coifas quanto a vazamentos e danos	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Juntas do eixo: verifique a folga e faça uma inspeção visual nos guarda-pós quanto a danos	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Suportes e chassi da unidade subordinada: inspeção visual para verificação de danos em todos os suportes e coifas de borracha	●	●	●			<input type="checkbox"/>		
		Esterçamento do eixo traseiro: verifique a coifa, os guarda-pós e a folga nas juntas	●	●			<input type="checkbox"/>			
		Sistema de escapamento: inspeção visual de vazamentos e danos, verificação do coxim do motor	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Substituir velas de ignição	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Tração em todas as rodas controlada: troque o óleo.	●	●				<input type="checkbox"/>		
		Transmissão final em todas as rodas: troque o óleo.	●	●						<input type="checkbox"/>
		Transmissão manual: troque o óleo.	●		●					<input type="checkbox"/>
Transmissão PDK: troque o óleo da transmissão	●	●	●					<input type="checkbox"/>		
Transmissão PDK: trocar o fluido da embreagem	●	●	●					<input type="checkbox"/>		
Troque o filtro de óleo			●	<input type="checkbox"/>						

* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

● Linha de modelos relevante



PORSCHE

Inspeção (mercados A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 A partir do ano do modelo 2017

		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	A cada 30 km ou 2 anos	A cada 60 km ou 4 anos	A cada 90 km ou 6 anos	A cada 120 km ou 4 anos	A cada 180 km ou 12 anos	
	Medidas Compartiment o do motor	Troque o filtro de óleo	●	●	<input type="checkbox"/>					
		Abasteça com óleo do motor	●	●		<input type="checkbox"/>				
		Fluido de arrefecimento: verifique o nível e o anticongelante	●	●		<input type="checkbox"/>				
		PDCC: verifique o nível de fluido	●	●		<input type="checkbox"/>				
		Substitua o reservatório PDCC.	●	●			<input type="checkbox"/>			
		Verifique a correia motriz	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Substitua a correia motriz	●	●	●			<input type="checkbox"/>		
		Linhas de combustível e conexões: inspeção visual	●	●	●		<input type="checkbox"/>			
		Filtro de ar: substitua o elemento do filtro	●	●	●			<input type="checkbox"/>		
		Verifique se há sujeira no intercooler	●			<input type="checkbox"/>				
	Topo do veículo	Abasteça com óleo do motor		●	<input type="checkbox"/>					
		Fluido de arrefecimento: verifique o nível e o anticongelante			●	<input type="checkbox"/>				
	Trabalho adicional a cada 2 anos	Troque o óleo do freio (utilize apenas o óleo de freio original Porsche)	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Prepare o relatório de condições da garantia Long Life	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Composto vedante para pneus: verifique o uso pela data e substitua-o, se necessário	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
	Test-drive	Controle remoto, bancos dianteiros, freio de estacionamento elétrico e pedal do freio (também deslocamento de atuação), motor, embreagem, direção, transmissão, ParkAssist, piloto automático, interruptor PSM, interruptor PASM, interruptor Sport, interruptor de modo, interruptor de elevação, aquecimento, sistema de escapamento esportivo, ar condicionado e instrumentos: verifique o funcionamento	●	●	●	<input type="checkbox"/>				
		Óleos, fluidos: inspeção visual de vazamentos	●	●	●	<input type="checkbox"/>				

Assinatura (mecânico): _____



Selo Centro Oficial da Porsche

* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

■ Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

● Linha de modelos relevante