

PORSCHE

Техобслуживание (рынки В*)

Macan

начиная с модели 2014 года

Идент. номер
автомобиля _____

Рабочие
инструкции к
заказу № _____

--

Техобслуживание

через 60000, 120000, 180000, 240000 км / 40000, 80000, 120000, 160000 миль и т. д.

(рабочая позиция: 03 16 00..)

Описания отдельных пунктов техобслуживания см. руководство по ремонту в информационной системе PIWIS

Указание: Если пробег, при котором проводится периодическое техобслуживание, не достигается, то техобслуживание необходимо выполнить не позже чем через 4, 8, 12.....лет.

Понятие "проверка" включает в себя все необходимые работы, такие как настройка, регулировка, корректировка и доливка, но не включает в себя ремонт, замену и переборку деталей или агрегатов.



Электрооборудование	
Стеклоочиститель, стеклоомыватель, омыватели фар: проверка работоспособности	
Звуковой сигнал: проверка работоспособности	
Шины: проверка давления в шинах (RDK)	
Система диагностики: Считывание памяти неисправностей и интегратора износа раздаточной коробки; сброс интервала техобслуживания; считывание массы сажи сажевого фильтра (только Macan S Diesel)	
Автомобиль изнутри	
Ремни безопасности: проверка работоспособности и состояния	
Сажевый фильтр: замена фильтрующего элемента	
Автомобиль снаружи	
Проверка щеток стеклоочистителя	
Все фары: проверка регулировки	
Тягово-сцепное устройство: проверка работоспособности	
Шины и запасное колесо: проверка состояния	
Тормозная система: проверка тормозных колодок и тормозных дисков на износ	
Тормозные шланги: визуальная проверка на наличие повреждений	
Радиатор и воздухозаборники: визуальная проверка на наличие внешних загрязнений и засоров	
Проверка и пополнение уровня восстановителя AdBlue® (только Macan S Diesel)	
Автомобиль снизу	
Защита днища: визуальная проверка целостности, крепления и отсутствия повреждений	
Слив моторного масла, замена масляного фильтра (для моделей Macan / S Diesel просьба соблюдать сервисный план по замене масла)	
Визуальная проверка герметичности снизу (масла и жидкости)	
Тормозные трубопроводы: визуальная проверка на наличие повреждений и коррозии, а также на правильность прокладки	
Рулевой механизм: визуальная проверка гофрированных чехлов на наличие повреждений	
Шарниры поперечной рулевой тяги: проверка зазора и пылезащитных колпаков	
Карданные валы: визуальная проверка манжет на герметичность и наличие повреждений	
Карданный вал: визуальная проверка резиновых чехлов на наличие повреждений	
Шарниры поворотного рычага: проверка зазора, визуальная проверка пылезащитных колпаков на наличие повреждений	
Выхлопная система: визуальная проверка на герметичность и наличие повреждений, проверка подвески	
Замена топливного фильтра (только Macan S Diesel)	
Моторный отсек	
Заливка моторного масла	
Проверка приводного ремня (только при эксплуатации на бездорожье)	
Топливные трубопроводы и соединения: визуальная проверка	
Визуальная проверка герметичности сверху (масла и жидкости)	
Охлаждающая жидкость: проверка уровня и наличия незамерзающей жидкости	
Стеклоочиститель и омыватель: проверка уровня жидкости; обратить внимание на сезонную пригодность жидкости стеклоомывателя или антифриза, использовать только допущенную компанией Porsche жидкость стеклоомывателя	

* Сопоставление стран см. Обзор рынков А, В и С

PORSCHE

Техобслуживание (рынки В*)

Macan

начиная с модели 2014 года

Идент. номер
автомобиля _____

Рабочие
инструкции к
заказу № _____

--

Промежуточное ТО каждые 2 года
(рабочая позиция: 03 51 00..)

Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную жидкость Porsche)	
---	--

Отчет о состоянии – составление долгосрочной гарантии	
---	--

Герметик для шин: проверка срока годности, при необходимости замена	
---	--

Промежуточное ТО каждые 4 года
(рабочая позиция: 03 52 00..)

Замена восстановителя AdBlue® (Macan S Diesel)(при пробеге менее 15 000 км / 10 000 миль – через четыре года)	
---	--

Дополнительное техобслуживание: замена свечей зажигания
каждые 45000 км / 30000 миль или каждые 4 лет
(рабочая позиция: 03 81 00..)

Замена свечей зажигания	
-------------------------	--

Дополнительное техобслуживание через каждые 120000 км / 80000 миль или каждые 4 года
(рабочая позиция: 03 85 00..)

Воздушный фильтр: замена фильтрующих элементов (Macan S / Turbo)	
--	--

Дополнительное техобслуживание через каждые 240000 км / 160000 миль или каждые 16 года
(рабочая позиция: 03 95 00..)

Главная передача полного привода: замена масла	
--	--

Задняя главная передача: замена масла	
---------------------------------------	--

Дополнительное техобслуживание через каждые 60000 км / 40000 миль или каждые 4 года
(рабочая позиция: 03 79 00..)

Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK): Замена масла и фильтра	
--	--

Дополнительное техобслуживание через каждые 90000 км / 60000 миль или каждые 4 лет
(рабочая позиция: 03 83 00..)

Воздушный фильтр: замена фильтрующего элемента (Macan S Diesel)	
---	--

Подпись (механик): _____

Пробная поездка:

Дистанционное управление, передние сиденья, электрический стояночный тормоз и ножной тормоз (также ход срабатывания), двигатель, сцепление, рулевое управление, коробка передач, парковочный ассистент, автоматический круиз-контроль, выключатель PSM, система обогрева, спортивная выпускная система, кондиционер и приборы: проверка работоспособности	
---	--

Масла, жидкости: визуальная проверка на герметичность	
---	--

Подпись (заключительный
контроль): _____

Центр Porsche