

911/912/911 Turbo (930)

Versión: 11/2017

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Tipo 911/912 todos los 911/912 hasta año de modelo 1989

	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	6J x 16	36	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	10,6	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

Mod. 930 911 Turbo (930), 911 Carrera "Turbo-Look"

	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	6J x 16	36	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	23,3/10,6	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Excepción: los neumáticos que aquí se indican sin código de especificación están igualmente

para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 914 914/6 hasta modelo del año 1972

	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda:	6J x 16	36	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
16 pulgadas	7J x 16	23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	23,3	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

En el vehículo solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca, del mismo tipo e idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Excepción: los neumáticos que aquí se indican sin código de especificación están igualmente homologados sin restricción.

Espeque para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Mod. 924 924 Turbo hasta el año de modelo 1982

Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	52,3/53	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	52,3/53	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

Mod. 924 924 Carrera GT

Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	36	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	10,6	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	ED	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	10,6	CoA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

Mod. 924 924 S

Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	52,3/53	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	7J x 16	52,3/55	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Excepción: los neumáticos que aquí se indican sin código de especificación están igualmente homologados sin restricción.

Reservados los derechos para cadenas de nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 944		944, S, S2 hasta el año de modelo 1986										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	36	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7J x 16	23,3	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	10,6/23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
Mod. 944		944 Turbo hasta el año de modelo 1986										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	7J x 16	23,3	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	10,6/23,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
Mod. 944		944, S, Turbo, Turbo S desde 1987 hasta 1991 con chasis de serie o deportivo, S2 con chasis de serie										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	7J x 16	52,3/55	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	52,3/52	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
17 pulgadas	7,5J x 17 ^{*)}	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17 ^{*)}	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	8J x 17 ^{*)}	52	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9,5J x 17 ^{*)}	68	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Mod. 944		Turbo, S2 con chasis R01 desde 1987 hasta 1991										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	7J x 16	65	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	52,3/60	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	7,5J x 16	65	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	52,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
17 pulgadas	7,5J x 17	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	8J x 17 ^{*)}	52	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9,5J x 17 ^{*)}	68	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Excepción: los neumáticos que aquí se indican sin código de especificación están igualmente homologados sin restricción.

Speed Index
V = 240 km/h

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

^{*)} Sólo para vehículos con chasis deportivo o 944 S2
^{**)} Excepto para vehículos Cabriolet

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 968		968 sin chasis deportivo											
		Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	7J x 16	52,3/55	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí	
	16 pulgadas	8J x 16	52,3/55	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda	7,5J x 17	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No	
	17 pulgadas	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
		8J x 17 *)	52	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
		9,5J x 17 *)	68	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

*) excepto para 968 Cabriolet

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Mod. 928		928, S, S4 CS, GT, GTS hasta año de modelo 1988											
		Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda:	16 pulgadas	7J x 16	65	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
		8J x 16	52,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
		7,5J x 16	65	ED/ET	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
		7J x 16	65	ED/ET	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
		7,5J x 16	65	ED	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
		8J x 16	52,3	CoA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda:	17 pulgadas	7,5J x 17	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		8J x 17	52	CoA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Mod. 928		928, S, S4 CS, GT desde 1989 hasta 1993											
		Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda:	16 pulgadas	7J x 16	65	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
		8J x 16	52,3	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
		7J x 16	65	ED	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
		8J x 16	52,3	CoA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda:	17 pulgadas	7,5J x 17	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		8J x 17	52	CoA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

Mod. 928		GTS hasta el año de modelo 1993											
		Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
Tamaño de la rueda:	17 pulgadas	7,5J x 17	65	ED	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		8J x 17	52	CoA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
		9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Excepción: los neumáticos que aquí se indican sin código de especificación están igualmente homologados sin restricción.

Mod. 964		Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	52,3/55	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	52,3/55	CoA	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí
	8J x 16	52,3/55	CoA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Mod. 964		Turbo (mod. 1991 – 1992), Turbo S (mod. 1992), Turbo-Look (mod. 1991 – mod. 1994)										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
Mod. 964		Turbo (Mod. 1993 – 1994)										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8J x 17	52	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
18 pulgadas	8J x 18	52/50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65/61	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Mod. 993		Carrera, Carrera 4, Carrera RS										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
18 pulgadas *)	7.5J x 18	52	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	52/50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No
Mod. 993		Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
18 pulgadas	7.5J x 18	52	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	52/50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

*) excepto para Targa; excepto para Cabrio anterior al año de modelo 19

Boxster año de modelo 1997 hasta año de modelo 2004
 Marcas de neumáticos de invierno homologados

Versión: 11/2017

Mod. 986		Boxster										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
16 pulgadas	6J x 16	50	ED	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	E) 72 dB	Sí
					91 H				E	B) 68 dB	
	7J x 16	40	CoA	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí

Tipo 986		Boxster, Boxster S										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	Sí
	8,5J x 17	50/48	CoA	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
	7J x 17	55	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	No
	8,5J x 17	50/48	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	No
18 pulgadas*	7,5J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	9J x 18	52	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

En el vehículo solo se deben utilizar neumáticos de la misma marca, tipo y código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

* sólo para vehículos a partir del modelo de 1998 (W).

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.

Mod. 996 911 Carrera y Carrera 4 (1998 hasta 2005 incluido)												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
17 pulgadas	7J x 17	55/50	ED	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 dB	Sí
	9J x 17	55	CoA	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 dB	Sí
18 pulgadas hasta incl.	7.5J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	8J x 18	50/52	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No
MY 2001	7.5J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	65	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Mod. 996 911 Carrera 4S (2001 hasta 2005 incluido)												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
18 pulgadas	8J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	No
	10J x 18	47	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

Mod. 996 911 Turbo y GT2 (2001 hasta 2005 incluido)												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
18 pulgadas	8J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	Sí
	10J x 18	47	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	Sí

Mod. 996 911 GT3 (2000 hasta 2001 incluido y 2004 hasta 2005 incluido)												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Espacio libre para cadenas de nieve
18 pulgadas	8J x 18	50	ED	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 dB	Sí
	10J x 18	65	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	Sí
	10J x 18	47	CoA	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 dB	No

En el vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como de idéntico código de especificación (NO, N1, N2 ...).

Speed Index
V = 240 km/h

Espacio libre para cadenas para la nieve exclusivamente sin arandelas distanciadoras.