

Reglamento del Porsche Club Europa

Distancia entre ejes, distancia entre ruedas, ampliación de la distancia entre ruedas de los vehículos 911 de la Clase 1 años modelo 1988 a 1994

Vehículo	Año(s) modelo	Distancia entre ejes (mm)	Distancia entre ruedas delanteras (mm)	Distancia entre ruedas traseras (mm)	Discos distanciadores (mm) autorizados por Porsche (mm)	Distancias entre ruedas permitidas con discos distanciadores (mm)	Altura libre al suelo con peso total permitido (mm)	Altura libre al suelo con chasis deportivo Porsche (Exclusive) (menos 20 mm) para Coupé
911 Carrera	1988 ...	2272	1398	1405	adelante: 17 mm, atrás 43 mm	Con ruedas Cup de 16 pulgadas *	130	
911 Turbo	1988	2272	1432	1492			120	
911 Carrera	1989	2272	1380	1372	adelante: 17 mm, atrás 43 mm	Con ruedas Cup de 16 pulgadas *	130	
911 Carrera con catalizador	1989	2272	1380	1372	adelante: 17 mm, atrás 43 mm	Con ruedas Cup de 16 pulgadas *	130	
911 Carrera 4	1989	2272	1380	1374			120	100
911 Turbo	1989	2272	1432	1492			120	
911 Carrera 2	1990 ... 1994	2272	1380	1374			115	95
911 Carrera 4	1990 ... 1994	2272	1380	1374			120	100
911 Carrera 2 Cup	1990 ... 1991	2272	1380	1374			115	
911 Turbo	1991 ... 1992	2272	1442	1499			115	
911 Turbo Look	1991	2272	1434	1493			115	
911 Carrera 2 Cup	1992	2272	1381	1385			Eje frontal: 100 mm, Eje trasero: 105 mm	
911 Carrera 2 Cup	1993	2272	1381	1385			Eje frontal: 100 mm, Eje trasero: 105 mm	
911 Carrera 2 Speedster	1993	2272	1374	1374			115	
911 Carrera / 4 /Turbo:	1994	2272	1434	1493			115	

* = Discos distanciadores sólo para compensar el desplazamiento sumamente grande de las ruedas Cup con

distancias entre ruedas!

ET 52 mm. ¡Los anillos distanciadores adelante y atrás no producen ningún cambio de las